

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arhilait.nt-rt.ru/> || agb@nt-rt.ru

GALAXY A



Элегантные светодиодные светильники серии GALAXY в анодированном жемчужном профиле продолговатой формы идеально дополнят интерьер офиса, конференц-зала, кафе, ресторана или магазина. Специальные светодиоды обеспечивают равномерное свечение светильника по всей длине. В конструктиве светильника используется специальный рассеиватель с повышенным светопропусканием, что обеспечивает минимальные потери светового потока. Удобное поворачиваемое крепление позволяет оптимальным образом подобрать направление распределения светового потока.

Описание

Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий
Габариты, мм	L1010 B50 H64
Вес нетто, кг	1,7
Вес брутто, кг	2,05
Тип крепления	Настенный кронштейн. Сталь.
Тип монтажа	Накладной
Оптическая система	Нет
Рассеиватель	Акрил
Рабочая температура, (гр. С)	0°C ~ +40°C
CRI	> 80
PF	0,97
Кп, %	< 1%
Срок службы светильника, лет	15
Гарантия, лет	10