

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arhilait.nt-rt.ru/> || agb@nt-rt.ru

GEOMETRY A



Стильные светильники в продолговатых пластиковых корпусах с матовым рассеивателем идеально подходят для освещения торговых площадей, офисов, коридоров, кафе и ресторанов. GEOMETRY A – это не только элегантный дизайн, но и отличное решение для функционального освещения. Корпус светодиодного светильника GEOMETRY A обладает высокой степенью пылевлагозащиты – IP65. Из-за особенностей конструктива и материалов использование светильников возможно только при положительных температурах.

Описание

Материал корпуса	Пластик, корпус имеет дополнительную герметизацию
Габариты, мм	L1020 B74 H80
Вес нетто, кг	1,03
Вес брутто, кг	1,27
Тип крепления	Быстросъемный крепеж с изменяемой точкой крепления
Тип монтажа	Накладной
Оптическая система	Нет
Рассеиватель	Матовый рассеиватель
Рабочая температура, (гр. С)	0°C ~ +40°C
CRI	> 80
PF	0,97
Кп, %	< 1%
Срок службы светильника, лет	15
Гарантия, лет	5

