

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arhilait.nt-rt.ru/> || [agb@nt-rt.ru](mailto:agb@nt-rt.ru)

Группа: Оборудование, светильники с DMX управлением

Номенклатура / Свойства		цена
	<b>МВК-ВВ-4011DMX</b>	<b>9 520</b>
<b>Светодиодный светильник L500 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип монтажа: 3 Вес товара, кг: 1,2 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,12 Световой поток, Lm: 0 Напряжение питания, V: 1200 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 12 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L500 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло		
	<b>МВК-ВВ-4012DMX</b>	<b>10 580</b>
<b>Светодиодный светильник L500 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип монтажа: 3 Вес товара, кг: 1,2 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,12 Световой поток, Lm: 0 Напряжение питания, V: 1800 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 18 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L500 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло		
	<b>МВК-ВВ-4013DMX</b>	<b>13 190</b>
<b>Светодиодный светильник L1000 18W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип монтажа: 3 Вес товара, кг: 1,8 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,12 Световой поток, Lm: 0 Напряжение питания, V: 1800 Потребляемая мощность, W: 24 Цвет: 18 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L1000 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло		
	<b>МВК-ВВ-4014DMX</b>	<b>14 280</b>
<b>Светодиодный светильник L1000 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип монтажа: 3 Вес товара, кг: 1,8 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,12 Световой поток, Lm: 0 Напряжение питания, V: 2400 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 24 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L1000 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло		
	<b>МВК-ВВ-4015DMX</b>	<b>16 230</b>
<b>Светодиодный светильник L1000 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип монтажа: 3 Вес товара, кг: 1,8 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,12 Световой поток, Lm: 0 Напряжение питания, V: 3600 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 36 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L1000 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло		

		Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 36 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L1000 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло	
	<b>MBK-BB-4024DMX</b>	<b>Светодиодный светильник L200 6W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 0,54 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,12 Световой поток, Лм: 0 Напряжение питания, V: 600 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 6 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L200 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло	<b>6 370</b>
	<b>MBK-BB-4026DMX</b>	<b>Светодиодный светильник L300 9W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 0,751 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,12 Световой поток, Лм: 0 Напряжение питания, V: 900 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 9 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L300 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло	<b>7 320</b>
	<b>MBK-BB-3022-3WDMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 3W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 0,58 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 300 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 3 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D95 H130 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>6 170</b>
	<b>MBK-BB-3023DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 9W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 1,1 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 900 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D130 H160 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>8 580</b>
	<b>MBK-BB-3024DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 1,3 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 1200 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D150 H200 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>9 770</b>

	<b>MBK-BB-3025DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 1.8 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 1800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H230 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>12 180</b>
	<b>MBK-BB-3026DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 2.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 2400 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D230 H320 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>16 380</b>
	<b>MBK-BB-3028DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 2.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 3600 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 36 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D230 H320 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>17 860</b>
	<b>MBK-BB-3029DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 48W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 4.61 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 4800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 48 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H400 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>27 110</b>
	<b>MBK-BB-3030DMX</b> <b>100WDMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 100W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 4.61 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 10000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 100 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H400 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>33 720</b>
	<b>MBK-BB-3030DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 60W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b>	<b>29 800</b>

	<b>60WDMX</b>	<p>Вес товара, кг: 4.61  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 6000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 60  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D290 H400  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	
	<b>MBK-BB-3030-70WDMX</b>	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный 70W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 4.61  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 7000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 70  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D290 H400  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>30 550</b>
	<b>MBK-BB-3112-12WDMX</b>	<p><b>Светодиодный прожектор архитектурный 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.59  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 1200  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 12  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D175 H215  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>13 880</b>
	<b>MBK-BB-3112-18WDMX</b>	<p><b>Светодиодный прожектор архитектурный 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.59  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 1800  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D175 H215  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>14 750</b>
	<b>MBK-BB-3113-24WDMX</b>	<p><b>Светодиодный прожектор архитектурный 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.54  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 2400  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D205 H245  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>18 630</b>
	<b>MBK-BB-3113-36WDMX</b>	<p><b>Светодиодный прожектор архитектурный 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.54  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 3600  Напряжение питания, V: 220</p>	<b>20 310</b>

		Потребляемая мощность, W: 36 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D205 H245 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-3114-100WDMX</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 108W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Lm: 10800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 108 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>42 370</b>
	<b>MBK-BB-3114-50WDMX</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 48W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Lm: 4800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 48 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>33 610</b>
	<b>MBK-BB-3114-60WDMX</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 60W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Lm: 6000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 60 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>35 780</b>
	<b>MBK-BB-3114-70WDMX</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 72W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Lm: 7200 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 72 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>38 870</b>
	<b>MBK-BB-4102-50DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 150W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 3.25 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 150 Кол-во св. диодов: 50 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L1000 B66 H71 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>26 370</b>

	<b>MBK-BB-4102-50DMXW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 200W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 3.25 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 200 Кол-во св.диодов: 50 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L1000 B66 H71 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>34 460</b>
	<b>MBK-BB-4102-60DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 180W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 3.25 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 180 Кол-во св.диодов: 60 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L1000 B66 H71 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>28 050</b>
	<b>MBK-BB-4102-60DMXW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 240W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 3.25 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 240 Кол-во св.диодов: 60 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L1000 B66 H71 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>36 470</b>
	<b>MBK-BB-4102-70DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 210W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 3.25 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 210 Кол-во св.диодов: 70 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L1000 B66 H71 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>29 740</b>
	<b>MBK-BB-4102-70DMXW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 280W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 3.25 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 280 Кол-во св.диодов: 70 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L1000 B66 H71 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>38 490</b>
	<b>MBK-BB-</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L500 108W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b>	<b>18 730</b>

	<b>4103DMX</b>	<p>Вес товара, кг: 1.7  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 108  Кол-во св.диодов: 36  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L500 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	
	<b>MBK-BB-4103DMXW</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L500 144W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.7  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 144  Кол-во св.диодов: 36  Цвет: RGBW  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L500 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>20 750</b>
	<b>MBK-BB-4104DMX</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L300 72W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.07  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 72  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L300 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>13 840</b>
	<b>MBK-BB-4104DMXW</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L300 96W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.07  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 96  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: RGBW  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L300 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>15 530</b>
	<b>MBK-BB-4105DMX</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L200 36W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.8  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 36  Кол-во св.диодов: 12  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L200 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>8 620</b>
	<b>MBK-BB-4105DMXW</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L200 48W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.08  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 48</p>	<b>9 500</b>

		Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L200 B66 H71 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-4059DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L160 27W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 27 Кол-во св.диодов: 9 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L160 B150 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>17 990</b>
	<b>MBK-BB-4059WDMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L160 36W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 9 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L160 B150 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>19 440</b>
	<b>MBK-BB-4060DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L200 36W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L200 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>21 880</b>
	<b>MBK-BB-4060WDMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L200 48W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 48 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L200 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>23 340</b>
	<b>MBK-BB-4061DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L270 54W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 54 Кол-во св.диодов: 18 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L270 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>30 130</b>
	<b>MBK-BB-4061WDMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L270 72W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 72	<b>34 030</b>

		Кол-во св.диодов: 18 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L270 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-4062DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L320 63W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 63 Кол-во св.диодов: 21 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L320 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>34 030</b>
	<b>MBK-BB-4062WDMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L320 84W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 84 Кол-во св.диодов: 21 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L320 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>37 920</b>
	<b>MBK-BB-4063DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L360 72W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 72 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L360 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>36 940</b>
	<b>MBK-BB-4063WDMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L360 96W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 96 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L360 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>41 800</b>
	<b>MBK-BB-4064DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L500 108W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 108 Кол-во св.диодов: 36 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L500 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>50 540</b>
	<b>MBK-BB-4064WDMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L500 144W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 144	<b>54 440</b>

		Кол-во св.диодов: 36 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L500 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-4065DMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 216W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 216 Кол-во св.диодов: 72 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L1000 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>86 510</b>
	<b>MBK-BB-4065WDMX</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 288W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 288 Кол-во св.диодов: 72 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L1000 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>102 040</b>
	<b>OSR-821</b>	<b>Светильник двухсторонний лучевой D65 2*9W 12V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 1,3 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 12 Потребляемая мощность, W: 18 Кол-во св.диодов: 6 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L68 B100 H200 Гарантия, лет: 5 лет	<b>10 400</b>
	<b>OSR-837</b>	<b>Светильник двухсторонний лучевой D100 2*18W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 2,2 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L102 B120 H250 Гарантия, лет: 5 лет	<b>15 700</b>
	<b>OSR-853</b>	<b>Светильник двухсторонний лучевой D155 2*36W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 5,1 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 72 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L158 B180 H250 Гарантия, лет: 5 лет	<b>26 150</b>
	<b>OSR-855</b>	<b>Светодиодный светильник D120 9W 12V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b>	<b>3 200</b>

		<p>Вес товара, кг: 0,145          Тип крепления (тип монтажа): Накладной          Наличие вторичной оптики: Нет          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 120          Напряжение питания, V: 12          Потребляемая мощность, W: 9          Кол-во светодиодов: 3          Цвет: RGB          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: CREE (США)          Габариты, мм: D120 H60          Материал: металл/пластик          Гарантия, лет: 5 лет</p>	
	<p><b>OSR-829</b></p>	<p><b>Светильник односторонний лучевой D100 18W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,2          Материал корпуса: алюминиевый сплав          Тип крепления (тип монтажа): Накладной          Наличие вторичной оптики: Да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 10,25,45,60          Напряжение питания, V: 24          Потребляемая мощность, W: 18          Кол-во светодиодов: 6          Цвет: RGB          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: CREE (США)          Габариты, мм: L102 B120 H130          Гарантия, лет: 5 лет</p>	<p><b>8 350</b></p>
	<p><b>OSR-815</b></p>	<p><b>Светильник односторонний лучевой D65 9W 12V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b></p> <p>Вес товара, кг: 0,8          Материал корпуса: алюминиевый сплав          Тип крепления (тип монтажа): Накладной          Наличие вторичной оптики: Да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 10,25,45,60          Напряжение питания, V: 12          Потребляемая мощность, W: 9          Кол-во светодиодов: 3          Цвет: RGB          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: CREE (США)          Габариты, мм: L68 B100 H110          Гарантия, лет: 5 лет</p>	<p><b>5 500</b></p>
	<p><b>OSL-6W-B2-DMX</b></p>	<p><b>Светодиодный прожектор D95 6W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира          Наличие вторичной оптики: Да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90          Напряжение питания, V: DC24 AC220          Потребляемая мощность, W: 9          Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y          Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000/6500-7500          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: OSRAM (Германия)          Габариты, мм: D95 H120 B120          Материал: Алюминий, стекло          Гарантия, лет: 3          Тип монтажа: Накладной</p>	<p><b>3 890</b></p>
	<p><b>OSL-18W-B2-DMX</b></p>	<p><b>Светодиодный прожектор D180 18W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира          Наличие вторичной оптики: Да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90          Напряжение питания, V: DC24 AC220          Потребляемая мощность, W: 9          Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y          Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000/6500-7500          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: OSRAM (Германия)          Габариты, мм: D180 H180 B210          Материал: Алюминий, стекло          Гарантия, лет: 3          Тип монтажа: Накладной</p>	<p><b>6 330</b></p>
	<p><b>OSL-24W-B2-DMX</b></p>	<p><b>Светодиодный прожектор D180 24W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира          Наличие вторичной оптики: Да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90          Напряжение питания, V: DC24 AC220          Потребляемая мощность, W: 9          Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y</p>	<p><b>6 780</b></p>

		Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H180 B210 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3 Тип монтажа: Накладной	
	<b>OSL-9W-B2-DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор D120 9W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90 Напряжение питания, V: DC24 AC220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D120 H140 B150 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3 Тип монтажа: Накладной	<b>4 800</b>
	<b>OSL-12W-B2-DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор D150 12W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90 Напряжение питания, V: DC24 AC220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D150 H155 B180 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3 Тип монтажа: Накладной	<b>5 340</b>
	<b>OSL-15W-B2-DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор D180 15W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90 Напряжение питания, V: DC24 AC220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H180 B210 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3 Тип монтажа: Накладной	<b>6 150</b>
	<b>OSL-36W-B2-DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор D230 36W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90 Напряжение питания, V: DC24 AC220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D230 H205 B275 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3 Тип монтажа: Накладной	<b>8 950</b>
	<b>OSL-48W-B2-DMX</b>	<b>Светодиодный прожектор D290 48W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB DMX</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90 Напряжение питания, V: DC24 AC220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H220 B345 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3 Тип монтажа: Накладной	<b>13 400</b>

	<b>OSR-779</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D155 36W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 1,7 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D155 H200 Гарантия, лет: 5 лет	<b>12 200</b>
	<b>OSR-777</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D100 18W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 0,6 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 18 Кол-во св.диодов: 6 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D100 H130 Гарантия, лет: 5 лет	<b>7 100</b>
	<b>OSR-775</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D65 9W 12V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 0,3 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 12 Потребляемая мощность, W: 9 Кол-во св.диодов: 3 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D65 H110 Гарантия, лет: 5 лет	<b>4 550</b>
	<b>OSR-910-DMX</b>	<b>Светильник линейный лучевой L200 P-04 16W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Материал корпуса: сплав алюминия Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 16 Кол-во св.диодов: 4 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Аналог, W: ЛОН-300, МГЛ – 150 Габариты, мм: L200 B52 H56	<b>7 600</b>
	<b>OSR-912-DMX</b>	<b>Светильник линейный лучевой L500 P-04 32W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Материал корпуса: сплав алюминия Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 32 Кол-во св.диодов: 8 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Аналог, W: ЛОН-300, МГЛ – 150 Габариты, мм: L500 B52 H56	<b>10 100</b>
	<b>OSR-914-DMX</b>	<b>Светильник линейный лучевой L1000 P-04 64W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 2 Материал корпуса: сплав алюминия Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24	<b>16 000</b>

		Потребляемая мощность, W: 64 Кол-во св.диодов: 16 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Аналог, W: ЛОН – 500, МГЛ – 250 Габариты, мм: L1000 B52 H56	
	<b>OSR-916-DMX</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 64W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 1,2 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 64 Кол-во св.диодов: 16 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L260 B80 H146 Гарантия, лет: 2 Тип монтажа: П-образная лира Срок службы светильника, лет: 12	<b>13 250</b>
	<b>OSR-917-DMX</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 128W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 3,2 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 128 Кол-во св.диодов: 32 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L185 B315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>24 600</b>
	<b>OSR-918-DMX</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 192W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 4,5 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 192 Кол-во св.диодов: 48 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L 270 B 315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>36 600</b>
	<b>OSR-919-DMX</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 256W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 4,5 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 256 Кол-во св.диодов: 64 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L 270 B 315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>43 600</b>
	<b>OSR-920-DMX</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 320W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 4,5 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24	<b>50 700</b>

		Потребляемая мощность, W: 320 Кол-во светодиодов: 80 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L 270 В 315 Н250 Гарантия, лет: 2	
	<b>OSR-921-DMX</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D155 48W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 1,7 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 48 Кол-во светодиодов: 12 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D155 H200 Гарантия, лет: 5 лет	<b>16 600</b>
	<b>OSR-923-DMX</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D100 24W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 0,6 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 24 Кол-во светодиодов: 6 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D100 H130 Гарантия, лет: 5 лет	<b>8 650</b>
	<b>OSR-845</b>	<b>Светильник односторонний лучевой D155 36W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB DMX</b> Вес товара, кг: 2,6 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во светодиодов: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L158 B180 H150 Гарантия, лет: 5 лет	<b>13 600</b>
	<b>MBK-BB-4014 RGBW DMX</b>	<b>Светодиодный светильник L1000 48W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 1,8 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60 Световой поток, Лм: 4800 Напряжение питания, V: DC 24 Потребляемая мощность, W: 48 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L1000 B45 H55 Материал: Алюминий, стекло Покрытие: Анодирование Гарантия, лет: 3	<b>27 420</b>
	<b>MBK-BB-4011 RGBW DMX</b>	<b>Светодиодный светильник L500 24W 24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW DMX</b> Вес товара, кг: 1,2 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60 Световой поток, Лм: 2400 Напряжение питания, V: DC 24 Потребляемая мощность, W: 24	<b>17 200</b>

		<p>Потребляемая мощность, Вт: 21</p> <p>Цвет: RGBW</p> <p>Класс защиты, IP: 65</p> <p>Тип светодиодов: OSRAM (Германия)</p> <p>Габариты, мм: L500 B45 H55</p> <p>Материал: Алюминий, стекло</p> <p>Покрытие: Анодирование</p> <p>Гарантия, лет: 3</p>	
	<b>RZP-389</b>	<b>Редактор адресов RA-DMX160</b>	<b>3 000</b>
		<p>Производитель: Китай</p> <p>Гарантия, лет: 1 год</p>	
	<b>RZP-388</b>	<b>DMX декодер RA-302 mini 12-24V, 72-144W</b>	<b>720</b>
		<p>Вес товара, кг: 0,01</p> <p>Производитель: Китай</p> <p>Напряжение питания, V: DC 12/24</p> <p>Выходное напряжение, V: PWM(ШИМ)</p> <p>Максимальный ток, A: 6</p> <p>Выходная мощность, W: 72/144</p> <p>Класс защиты, IP: 20</p> <p>Габариты, мм: 36x18x6</p> <p>Материал: Стеклотекстолит</p> <p>Гарантия, лет: 1</p> <p>Тип монтажа: Встраиваемый</p> <p>Срок службы светодиода, лет: 10</p>	
	<b>OSR-559</b>	<b>Светодиодный светильник линейный лучевой L1000 P-04 48W 24V IP65 10,25,45,60гр CREE (США) RGB DMX</b>	<b>10 900</b>
		<p>Вес товара, кг: 2</p> <p>Материал корпуса: сплав алюминия</p> <p>Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн</p> <p>Наличие вторичной оптики: Да</p> <p>Производитель: Россия</p> <p>Угол свечения, °: 10,25,45,60</p> <p>Напряжение питания, V: 24</p> <p>Потребляемая мощность, W: 48</p> <p>Кол-во св.диодов: 16</p> <p>Цвет: RGB</p> <p>Класс защиты, IP: 65</p> <p>Тип светодиодов: CREE (США)</p> <p>Аналог, W: ЛОН – 500, МГЛ – 250</p> <p>Габариты, мм: L1000 B52 H56</p> <p>Гарантия, лет: 5 лет</p>	
	<b>OSR-561</b>	<b>Светодиодный светильник линейный лучевой L500 P-04 24W 24V IP65 10,25,45,60гр CREE (США) RGB DMX</b>	<b>7 450</b>
		<p>Материал корпуса: сплав алюминия</p> <p>Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн</p> <p>Наличие вторичной оптики: Да</p> <p>Производитель: Россия</p> <p>Угол свечения, °: 10,25,45,60</p> <p>Напряжение питания, V: 24</p> <p>Потребляемая мощность, W: 24</p> <p>Цвет: RGB</p> <p>Класс защиты, IP: 65</p> <p>Тип светодиодов: CREE (США)</p> <p>Аналог, W: ЛОН-300, МГЛ – 150</p> <p>Габариты, мм: L500 B52 H56</p> <p>Гарантия, лет: 5 лет</p>	


Группа: RGB и RGBW светильники

Номенклатура / Свойства		Розничная цена
	<b>MBK-BB-3028RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>
		<p>Вес товара, кг: 2.85            Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира            Наличие вторичной оптики: да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120            Световой поток, Lm: 3600            Напряжение питания, V: 220            Потребляемая мощность, W: 36            Цвет: RGB            Класс защиты, IP: 65            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D230 H320            Материал: Алюминий, стекло            Гарантия, лет: 3</p>
	<b>MBK-BB-3029RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 48W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>
		<p>Вес товара, кг: 4.61            Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира            Наличие вторичной оптики: да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120            Световой поток, Lm: 4800            Напряжение питания, V: 220            Потребляемая мощность, W: 48            Цвет: RGB            Класс защиты, IP: 65            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D290 H400            Материал: Алюминий, стекло            Гарантия, лет: 3</p>
	<b>MBK-BB-3030RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 60W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>
		<p>Вес товара, кг: 4.61            Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира            Наличие вторичной оптики: да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120            Световой поток, Lm: 6000            Напряжение питания, V: 220            Потребляемая мощность, W: 60            Цвет: RGB            Класс защиты, IP: 65            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D290 H400            Материал: Алюминий, стекло            Гарантия, лет: 3</p>
	<b>MBK-BB-3026RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>
		<p>Вес товара, кг: 2.85            Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира            Наличие вторичной оптики: да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120            Световой поток, Lm: 2400            Напряжение питания, V: 220            Потребляемая мощность, W: 24            Цвет: RGB            Класс защиты, IP: 65            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D230 H320            Материал: Алюминий, стекло            Гарантия, лет: 3</p>
	<b>MBK-BB-3025RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>
		<p>Вес товара, кг: 1.8            Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира            Наличие вторичной оптики: да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120            Световой поток, Lm: 1800            Напряжение питания, V: 220</p>



		Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H230 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-3024RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.3 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 1200 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D150 H200 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>5 170</b>
	<b>MBK-BB-30223WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 3W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 0.58 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 300 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 3 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D95 H130 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>2 680</b>
	<b>MBK-BB-3114100WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 108W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 10800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 108 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>27 890</b>
	<b>MBK-BB-311470WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 72W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 7200 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 72 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>25 460</b>
	<b>MBK-BB-311460WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 60W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 6000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 60 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>23 320</b>


	<b>MBK-BB-3114</b> <b>50WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 48W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 4800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 48 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>21 800</b>
	<b>MBK-BB-3113</b> <b>36WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 2.54 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 3600 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 36 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D205 H245 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>12 530</b>
	<b>MBK-BB-3113</b> <b>24WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 2.54 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 2400 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D205 H245 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>11 350</b>
	<b>MBK-BB-3112</b> <b>18WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.59 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 1800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D175 H215 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>8 650</b>
	<b>MBK-BB-3112</b> <b>12WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.59 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 1200 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D175 H215 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>8 040</b>
	<b>MBK-BB-3021</b>	<b>Светодиодный прожектор D145 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>	<b>4 930</b>

	<b>18WRGB</b>	<p>Вес товара, кг: 1.06  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 1800  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D145 H185  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	
	<b>MBK-BB-3021-12WRGB</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D145 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.06  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 1200  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 12  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D145 H185  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>4 480</b>
	<b>MBK-BB-3020-9WRGB</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D126 9W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.75  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 900  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D126 H150  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>3 330</b>
	<b>MBK-BB-3017RGB</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D70 3W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.24  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 300  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 3  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D70 H140  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>1 510</b>
	<b>OSR-882</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M3 P-04 72W 24V 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 2,2  Материал корпуса: сплав алюминия  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Нет  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60°  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 72  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: L378 B189 H167  Гарантия, лет: 5 лет</p>	<b>12 300</b>
	<b>OSR-881</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M2 P-04 48W 24V 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,4  Материал корпуса: сплав алюминия  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Нет  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60°  Напряжение питания, V: 24</p>	<b>9 100</b>

		Потребляемая мощность, W: 48 Кол-во св.диодов: 16 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L378 B129 H137 Гарантия, лет: 5 лет	
	<b>OSR-880</b>	<b>Светодиодный прожектор лучевой M1 P-04 24W 24V 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b> Вес товара, кг: 0.8 Материал корпуса: сплав алюминия Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Нет Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60° Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 24 Кол-во св.диодов: 8 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L314 B53 H115 Гарантия, лет: 5 лет	<b>5 050</b>
	<b>OSR-714</b>	<b>Прожектор архитектурный лучевой 140W 24V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 3.2 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 140 Кол-во св.диодов: 48 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L185 B315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>14 800</b>
	<b>OSR-713</b>	<b>Прожектор архитектурный лучевой 70W 24V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.2 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 70 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L260 B80 H146 Гарантия, лет: 2 Тип монтажа: П-образная лира Срок службы светильника, лет: 12	<b>7 400</b>
	<b>OSR-712</b>	<b>Прожектор архитектурный лучевой 210W 24V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 4,5 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 210 Кол-во св.диодов: 72 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L 270 B 315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>22 000</b>
	<b>MBK-BB-4024RGB</b>	<b>Светодиодный светильник L200 6W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 0.54 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,120 Световой поток, Lm: 0 Напряжение питания, V: 600	<b>2 810</b>

		Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 6 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L200 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло	
	<b>MBK-BB-4026RGB</b>	<b>Светодиодный светильник L300 9W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 0.751 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,120 Световой поток, Лм: 0 Напряжение питания, V: 900 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 9 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L300 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло	<b>3 450</b>
	<b>MBK-BB-3205RGBW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой 160*160 96W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60,90 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 96 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L160 B160 H210 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>23 500</b>
	<b>MBK-BB-3023RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 9W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.1 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Лм: 900 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D130 H160 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>4 340</b>
	<b>MBK-BB-4012RGB</b>	<b>Светодиодный светильник L500 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.2 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,120 Световой поток, Лм: 0 Напряжение питания, V: 1800 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 18 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L500 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло	<b>5 750</b>
	<b>MBK-BB-4013RGB</b>	<b>Светодиодный светильник L1000 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.8 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,120 Световой поток, Лм: 0 Напряжение питания, V: 1800 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 18 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L1000 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло	<b>7 550</b>
	<b>MBK-BB-</b>	<b>Светодиодный светильник L1000 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>	<b>8 310</b>

	<b>4014RGB</b>	<p>Вес товара, кг: 1.8  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,120  Световой поток, Лм: 0  Напряжение питания, V: 2400  Потребляемая мощность, W: 220  Цвет: 24  Класс защиты, IP: RGB  Тип светодиодов: 65  Габариты, мм: OSRAM (Германия)  Материал: L1000 B45 H55  Гарантия, лет: Алюминий, стекло</p>	
	<b>MBK-BB-4015RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник L1000 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.8  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,120  Световой поток, Лм: 0  Напряжение питания, V: 3600  Потребляемая мощность, W: 220  Цвет: 36  Класс защиты, IP: RGB  Тип светодиодов: 65  Габариты, мм: OSRAM (Германия)  Материал: L1000 B45 H55  Гарантия, лет: Алюминий, стекло</p>	<b>9 680</b>
	<b>MBK-BB-3115RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник архитектурной серии 6W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.38  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 6  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D100 H220  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>7 300</b>
	<b>MBK-BB-3116RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник архитектурной серии 6W 220V IP65 на светодиодах OSRAM с козырьком RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.38  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 6  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D100 H220  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>7 440</b>
	<b>MBK-BB-3117RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник архитектурной серии 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.8  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Световой поток, Лм: 1800  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D150 H265  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>12 250</b>
	<b>MBK-BB-3118RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник архитектурной серии 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM с козырьком RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.8  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D150 H265  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>12 450</b>

	<b>OSR-710</b>	<b>Пржектор архитектурный заливной 70W 24V IP66 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1,2 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 70 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L260 B80 H146 Гарантия, лет: 2 Тип монтажа: П-образная лира Срок службы светильника, лет: 12	<b>6 800</b>
	<b>MBK-BB-3030 70WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 70W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 4,61 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Lm: 7000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 70 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H400 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>19 660</b>
	<b>MBK-BB-3030 100WRGB</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный 100W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 4,61 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,120 Световой поток, Lm: 10000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 100 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H400 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>21 870</b>
	<b>MBK-BB-3205RGB72</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой 160*160 72W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60,90 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 72 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L160 B160 H210 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>19 120</b>
	<b>MBK-BB-4011RGB</b>	<b>Светодиодный светильник L500 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1,2 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*30,10*60,120 Световой поток, Lm: 0 Напряжение питания, V: 1200 Потребляемая мощность, W: 220 Цвет: 12 Класс защиты, IP: RGB Тип светодиодов: 65 Габариты, мм: OSRAM (Германия) Материал: L500 B45 H55 Гарантия, лет: Алюминий, стекло	<b>4 980</b>
	<b>MBK-BB-4102</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 60W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>	<b>15 090</b>

	<b>60RGB</b>	<p>Вес товара, кг: 3.25  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15°45,10°60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 60  Кол-во св.диодов: 60  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L1000 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	
	<b>MBK-BB-4102 70RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L1000 72W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 3.25  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15°45,10°60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 72  Кол-во св.диодов: 72  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L1000 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>16 040</b>
	<b>MBK-BB-4103RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L500 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.7  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15°45,10°60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 36  Кол-во св.диодов: 36  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L500 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>8 840</b>
	<b>MBK-BB-4105RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L200 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.8  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15°45,10°60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 12  Кол-во св.диодов: 12  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L200 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>4 150</b>
	<b>MBK-BB-3205RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой 160*160 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60,90  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 24  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Габариты, мм: L160 B160 H210  Материал: Алюминий  Гарантия, лет: 3</p>	<b>14 420</b>
	<b>MBK-BB-3206RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой 190*190 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60,90  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 36</p>	<b>20 270</b>

		Кол-во св.диодов: 36 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L190 B190 H250 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-3206RGB108</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой 190*190 108W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60,90 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 108 Кол-во св.диодов: 36 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L190 B190 H250 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>27 150</b>
	<b>MBK-BB-3206RGBW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой 190*190 144W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60,90 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 144 Кол-во св.диодов: 36 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L190 B190 H250 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>33 220</b>
	<b>MBK-BB-4102-50RGB</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 48W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 3,25 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 48 Кол-во св.диодов: 48 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: L1000 B66 H71 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>13 240</b>
	<b>OSR-919</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 256W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Вес товара, кг: 4,5 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 256 Кол-во св.диодов: 64 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L 270 B 315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>43 560</b>
	<b>OSR-920</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 320W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Вес товара, кг: 4,5 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 320 Кол-во св.диодов: 80 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L 270 B 315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>53 230</b>
	<b>OSR-921</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D155 48W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW</b>	<b>12 100</b>

		<p>Вес товара, кг: 1,7  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 48  Кол-во св.диодов: 12  Цвет: RGBW  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: D155 H200  Гарантия, лет: 5 лет</p>	
	<b>OSR-923</b>	<p><b>Архитектурный светильник лучевой D100 24W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW</b></p> <p>Вес товара, кг: 0,6  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 24  Кол-во св.диодов: 6  Цвет: RGBW  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: D100 H130  Гарантия, лет: 5 лет</p>	<b>6 400</b>
	<b>OSR-925</b>	<p><b>Архитектурный светильник лучевой D65 12W 12V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW</b></p> <p>Вес товара, кг: 0,3  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 12  Потребляемая мощность, W: 12  Кол-во св.диодов: 3  Цвет: RGBW  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: D65 H110  Гарантия, лет: 5 лет</p>	<b>4 450</b>
	<b>MBK-BB-4104RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L300 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,07  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60,15*45,10*60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 24  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: L300 B66 H71  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>5 890</b>
	<b>MBK-BB-3204RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой 135*135 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60,90  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 18  Кол-во св.диодов: 18  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Габариты, мм: L135 B135 H180  Материал: Алюминий  Гарантия, лет: 3</p>	<b>11 190</b>
	<b>MBK-BB-3204RGB54</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой 135*135 54W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60,90  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 54</p>	<b>13 380</b>

		Кол-во св.диодов: 18 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L135 B135 H180 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-3204RGBW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой 135*135 72W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGBW</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60,90 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 72 Кол-во св.диодов: 18 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L135 B135 H180 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>17 430</b>
	<b>OSR-916</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 64W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Вес товара, кг: 1,2 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 64 Кол-во св.диодов: 16 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L260 B80 H146 Гарантия, лет: 2 Тип монтажа: П-образная лира Срок службы светильника, лет: 12	<b>11 610</b>
	<b>OSR-917</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 128W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Вес товара, кг: 3,2 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 128 Кол-во св.диодов: 32 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L185 B315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>22 980</b>
	<b>OSR-918</b>	<b>Пржектор архитектурный лучевой 192W 24V IP66 30,60,90,120° на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Вес товара, кг: 4,5 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Дополнительная информация: Запатентованная технология Угол свечения, °: 30,60,90,120 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 192 Кол-во св.диодов: 48 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 66 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L 270 B 315 H250 Гарантия, лет: 2	<b>34 520</b>
	<b>OSR-914</b>	<b>Светильник линейный лучевой L1000 P-04 64W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Вес товара, кг: 2 Материал корпуса: сплав алюминия Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 64 Кол-во св.диодов: 16 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Аналог, W: ЛОН – 500, МГЛ – 250 Габариты, мм: L1000 B52 H56	<b>11 500</b>

	<b>OSR-910</b>	<b>Светильник линейный лучевой L200 P-04 16W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Материал корпуса: сплав алюминия Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 16 Кол-во св.диодов: 4 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Аналог, W: ЛОН-300, МГЛ – 150 Габариты, мм: L200 B52 H56	<b>5 150</b>
	<b>MBK-BB-4063RGB</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L360 72W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 72 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L360 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>32 400</b>
	<b>OSR-827</b>	<b>Светильник односторонний лучевой D100 18W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b> Вес товара, кг: 1.2 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 18 Кол-во св.диодов: 6 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L102 B120 H130 Гарантия, лет: 5 лет	<b>6 300</b>
	<b>OSR-835</b>	<b>Светильник двухсторонний лучевой D100 2*18W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b> Вес товара, кг: 2.2 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L102 B120 H250 Гарантия, лет: 5 лет	<b>11 750</b>
	<b>MBK-BB-4064RGBW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L500 144W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 144 Кол-во св.диодов: 36 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L500 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>51 020</b>
	<b>OSR-843</b>	<b>Светильник односторонний лучевой D155 36W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b> Вес товара, кг: 2.6 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24	<b>10 800</b>

		Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: L158 B180 H150 Гарантия, лет: 5 лет	
	<b>MBK-BB-4059RGB</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L160 27W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 27 Кол-во св.диодов: 9 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L160 B150 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>14 590</b>
	<b>MBK-BB-4059RGBW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L160 36W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 9 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L160 B150 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>15 800</b>
	<b>MBK-BB-4060RGB</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L200 36W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L200 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>18 230</b>
	<b>MBK-BB-4060RGBW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L200 48W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 48 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L200 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>19 440</b>
	<b>MBK-BB-4062RGB</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L320 63W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 63 Кол-во св.диодов: 21 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L320 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>29 580</b>
	<b>OSR-753</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D65 9W 12V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b> Вес товара, кг: 0.3 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 12	<b>3 050</b>

		Потребляемая мощность, W: 9 Кол-во св.диодов: 3 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D65 H110 Гарантия, лет: 5 лет	
	<b>MBK-BB-4065RGB</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 216W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 216 Кол-во св.диодов: 72 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L1000 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>80 180</b>
	<b>MBK-BB-4065RGBW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 288W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 288 Кол-во св.диодов: 72 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L1000 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>95 570</b>
	<b>OSR-759</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D100 18W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b> Вес товара, кг: 0,6 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 18 Кол-во св.диодов: 6 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D100 H130 Гарантия, лет: 5 лет	<b>5 200</b>
	<b>OSR-912</b>	<b>Светильник линейный лучевой L500 P-04 32W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Материал корпуса: сплав алюминия Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 32 Кол-во св.диодов: 8 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Аналог, W: ЛОН-300, МГЛ – 150 Габариты, мм: L500 B52 H56	<b>7 700</b>
	<b>OSR-765</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D155 36W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b> Вес товара, кг: 1,7 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 24 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D155 H200 Гарантия, лет: 5 лет	<b>9 600</b>
	<b>OSR-813</b>	<b>Светильник односторонний лучевой D65 9W 12V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b>	<b>3 850</b>

		<p>Вес товара, кг: 0.8  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 12  Потребляемая мощность, W: 9  Кол-во св.диодов: 3  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: L68 B100 H110  Гарантия, лет: 5 лет</p>	
	OSR-819	<p><b>Светильник двухсторонний лучевой D65 2*9W 12V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.3  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 12  Потребляемая мощность, W: 18  Кол-во св.диодов: 6  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: L68 B100 H200  Гарантия, лет: 5 лет</p>	7 200
	OSR-851	<p><b>Светильник двухсторонний лучевой D155 2*36W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 5.1  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 72  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: L158 B180 H250  Гарантия, лет: 5 лет</p>	20 700
	MBK-BB-4062RGBW	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L320 84W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,25,45,60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 84  Кол-во св.диодов: 21  Цвет: RGBW  Класс защиты, IP: 65  Габариты, мм: L320 B160  Материал: Алюминий  Гарантия, лет: 3</p>	33 220
	MBK-BB-4063RGBW	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L360 96W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,25,45,60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 96  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: RGBW  Класс защиты, IP: 65  Габариты, мм: L360 B160  Материал: Алюминий  Гарантия, лет: 3</p>	37 260
	MBK-BB-4064RGB	<p><b>Светодиодный светильник лучевой L500 108W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,25,45,60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 108</p>	44 550

		Кол-во св.диодов: 36 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L500 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-4061RGB</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L270 54W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 54 Кол-во св.диодов: 18 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L270 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>23 900</b>
	<b>MBK-BB-4061RGBW</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L270 72W 220V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 72 Кол-во св.диодов: 18 Цвет: RGBW Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L270 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>28 360</b>
	<b>OSR-854</b>	<b>Светодиодный светильник D120 9W 12V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b> Вес товара, кг: 0,145 Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Нет Производитель: Россия Угол свечения, °: 120 Напряжение питания, V: 12 Потребляемая мощность, W: 9 Кол-во св.диодов: 3 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: CREE (США) Габариты, мм: D120 H60 Материал: металл/пластик Гарантия, лет: 5 лет	<b>1 900</b>
	<b>OSL-6W-B2-RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор D95 6W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90 Напряжение питания, V: DC24 AC220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D95 H120 B120 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3 Тип монтажа: Накладной	<b>2 810</b>
	<b>OSL-18W-B2-RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор D180 18W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90 Напряжение питания, V: DC24 AC220 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H180 B210 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3 Тип монтажа: Накладной	<b>5 520</b>
	<b>OSL-24W-B2-RGB</b>	<b>Светодиодный прожектор D180 24W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>	<b>6 240</b>

	<b>RGB</b>	<p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D180 H180 B210  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>OSL-9W-B2- RGB</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D120 9W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D120 H140 B150  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>3 620</b>
	<b>OSL-12W-B2- RGB</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D150 12W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D150 H155 B180  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>4 250</b>
	<b>OSL-15W-B2- RGB</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D180 15W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D180 H180 B210  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>5 340</b>
	<b>OSL-36W-B2- RGB</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D230 36W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D230 H205 B275  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>8 410</b>
	<b>OSL-48W-B2- RGB</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D290 48W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y</p>	<b>13 000</b>

		<p>Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D290 H220 B345  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>OSR-426</b>	<p><b>Светильник линейный лучевой L1000 P-04 48W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 2  Материал корпуса: сплав алюминия  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 48  Кол-во св.диодов: 16  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Аналог, W: ЛОН – 500, МГЛ – 250  Габариты, мм: L1000 B52 H56</p>	<b>8 800</b>
	<b>OSR-427</b>	<p><b>Светильник линейный лучевой L500 P-04 24W 24V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Материал корпуса: сплав алюминия  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Аналог, W: ЛОН-300, МГЛ – 150  Габариты, мм: L500 B52 H56</p>	<b>6 000</b>
	<b>OSR-927</b>	<p><b>Светильник двухсторонний поворотный заливной D100 2*18W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,3  Материал корпуса: Алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 120  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 36  Кол-во св.диодов: 12  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: L200 B100 H110  Гарантия, лет: 5 лет  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>7 750</b>
	<b>OSR-928</b>	<p><b>Светильник двухсторонний поворотный лучевой D100 2*18W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,3  Материал корпуса: Алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 36  Кол-во св.диодов: 12  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: L200 B100 H110  Гарантия, лет: 5 лет  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>8 500</b>
	<b>OSR-929</b>	<p><b>Светильник двухсторонний поворотный заливной D100 2*24W 24V IP65 на светодиодах CREE (США) RGBW</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,3  Материал корпуса: Алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 120  Напряжение питания, V: 24  Потребляемая мощность, W: 48  Кол-во св.диодов: 12  Цвет: RGBW  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: L200 B100 H110  Гарантия, лет: 5 лет  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>8 800</b>

**Светильник встраиваемый  
D65 1W 12V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1001  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D65 H75  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

640.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
D90 3W 12V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1002  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D90 H75  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

1380.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
D90 3W 12V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1002RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D90 H75  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D75 H75

3510.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
D130 6W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1670.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1004  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D130 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D130 6W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 1880.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1004RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D130 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D117 H90

**Светильник встраиваемый  
D160 9W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 2400.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1006  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D160 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D160 9W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 2640.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1006RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D160 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D145 H90

**Светильник встраиваемый  
D180 12W 12V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники 2860.00 руб.  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1007  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D180 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D180 12W 12V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники 3100.00 руб.  
Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1007RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D180 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D160 H90

**Светильник встраиваемый  
D200 18W 24V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники 3820.00 руб.  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1008  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D200 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D200 18W 24V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 4270.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1008RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D200 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D188 H90

**Светильник встраиваемый  
D250 24W 24V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 5460.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1009  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D250 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D250 24W 24V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 5850.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1009RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D250 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D240 H90

**Светильник встраиваемый  
D300 36W 24V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 7910.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1011  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D300 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D300 36W 24V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1011RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D300 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D288 H90

8630.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
D300 48W 24V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1074  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D300 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

9880.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
D300 48W 24V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1074RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D300 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D288 H90

9580.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
105\*105 4W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1890.00 руб.



**Светильник встраиваемый  
120\*120 6W 24V IP65 на**

Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1035  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L105 B105 H75  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

Встраиваемые ландшафтные светильники 1900.00 руб.



**Светильник встраиваемый  
150\*150 9W 12V IP65 на**

Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1036  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L120 B120 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

Встраиваемые ландшафтные светильники 2530.00 руб.



**Светильник встраиваемый  
180\*180 12W 12V IP65 на**

Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1037  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L150 B150 H75  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

Встраиваемые ландшафтные светильники 3470.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1038  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L180 B180 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
200\*200 18W 24V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1039  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L200 B200 H75  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

4370.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
250\*250 24W 24V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1040  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L250 B250 H80  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

6760.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
300\*300 36W 24V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1041  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L300 B300 H80  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

8560.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
200\*80 5W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1930.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1042-5W  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L200 B80 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
200\*80 6W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 1180.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1042-6W  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L200 B80 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D42 1W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 1020.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1046  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D42 H72  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D52 1W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 1010.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1047  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D52 H72  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый  
D62 2W 12V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1048  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D62 H90  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

1310.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
D75 3W 12V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1049  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D75 H95  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

2020.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
D75 3W 12V IP65 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1049RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D75 H95  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D65 H95

2170.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
L170 Тип 1 3W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

3350.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Код: МК-ВВ-1050

Защита, IP: 55

Срок службы, лет: 3

Тип диодов: OSRAM (Германия)

Размеры, мм: L170 B70 H55

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L160 B55 H55

**Светильник встраиваемый  
L170 Тип 2 3W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

690.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Код: МК-ВВ-1051

Защита, IP: 55

Срок службы, лет: 3

Тип диодов: OSRAM (Германия)

Размеры, мм: L170 B70 H55

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L160 B55 H55

**Светильник встраиваемый  
L170 Тип 3 3W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

690.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Код: МК-ВВ-1052

Защита, IP: 55

Срок службы, лет: 3

Тип диодов: OSRAM (Германия)

Размеры, мм: L170 B70 H55

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L160 B55 H55

**Светильник встраиваемый  
L170 Тип 4 3W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

690.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Код: МК-ВВ-1053

Защита, IP: 55

Срок службы, лет: 3

Тип диодов: OSRAM (Германия)

Размеры, мм: L170 B70 H55

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L160 B55 H55

**Светильник встраиваемый  
L105 Тип 1 3W 12V IP55 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1054  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L105 B105 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L95 B95 H55

660.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
L105 Тип 2 3W 12V IP55 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1055  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L105 B105 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L95 B95 H55

660.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
L105 Тип 3 3W 12V IP55 на**




Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1056  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L105 B105 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L95 B95 H55

660.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
L105 Тип 4 3W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

660.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1057  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L105 B105 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L95 B95 H55

**Светильник встраиваемый  
L110 Тип 1 1W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 460.00 руб.  
Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1058  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L110 B45 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L105 B40 H55

**Светильник встраиваемый  
L110 Тип 2 1W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 460.00 руб.  
Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1059  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L110 B45 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L105 B40 H55

**Светильник встраиваемый  
L110 Тип 3 1W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 460.00 руб.  
Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1060  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L110 B45 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L105 B40 H55

**Светильник встраиваемый  
L110 Тип 4 1W 12V IP55 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1061  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L110 B45 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L105 B40 H55

460.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
L70 Тип 1 1W 12V IP55 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1062  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L70 B70 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L63 B63 H55

440.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
L70 Тип 2 1W 12V IP55 на**



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1063  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L70 B70 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L63 B63 H55

440.00 руб.

**Светильник встраиваемый  
L70 Тип 3 1W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

440.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1064  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L70 B70 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L63 B63 H55

**Светильник встраиваемый  
L70 Тип 4 1W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники 440.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1065  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L70 B70 H55  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L63 B63 H55

**Светильник встраиваемый  
160\*100 Тип 5 3W 12V IP55**

Встраиваемые ландшафтные светильники 1130.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1066  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L160 B100 H60  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L155 B95 H60

**Светильник встраиваемый  
160\*100 Тип 6 3W 12V IP55**

Встраиваемые ландшафтные светильники 1130.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1067  
Класс защиты, IP: 55  
Гарантия, лет: 3  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: L160 B100 H60  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L155 B95 H60

**Светильник встраиваемый**

**147\*70 1W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

820.00 руб.

Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Код: MBK-BB-1068

Степень защиты, IP: 55

Гарантия, лет: 3

Производитель светодиодов: OSRAM (Германия)

Размеры, мм: L147 B70 H60

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L145 B69 H60

**Светильник встраиваемый**

**250\*70 Тип 1 7W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1850.00 руб.

Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Код: MBK-BB-1069

Степень защиты, IP: 55

Гарантия, лет: 3

Производитель светодиодов: OSRAM (Германия)

Размеры, мм: L255 B70 H90

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L253 B70 H90

**Светильник встраиваемый**

**250\*70 Тип 2 7W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1850.00 руб.

Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Код: MBK-BB-1070

Степень защиты, IP: 55

Гарантия, лет: 3

Производитель светодиодов: OSRAM (Германия)

Размеры, мм: L255 B70 H90

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L253 B70 H90

**Светильник встраиваемый**

**210\*55 7W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1490.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

модель: ВВ-1093

класс защиты, IP: 55

гарантия, лет: 3

количество светодиодов: OSRAM (Германия)

размеры, мм: L210 B55 H55

тип монтажа: встраиваемый

производитель: Россия

Посадочное место, мм: L200 B51 H55

**Светильник встраиваемый**

**210\*55 2W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1490.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

модель: ВВ-1094

класс защиты, IP: 55

гарантия, лет: 3

количество светодиодов: OSRAM (Германия)

размеры, мм: L210 B55 H55

тип монтажа: встраиваемый

производитель: Россия

Посадочное место, мм: L200 B51 H55

**Светильник встраиваемый**

**150\*70 5W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1150.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

модель: К-ВВ-1095

класс защиты, IP: 55

гарантия, лет: 3

количество светодиодов: OSRAM (Германия)

размеры, мм: L150 B70 H55

тип монтажа: встраиваемый

производитель: Россия

Посадочное место, мм: L145 B66 H55

**Светильник встраиваемый**

**85\*85 2W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

710.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

модель: МВК-ВВ-1096

класс защиты, IP: 55

гарантия, лет: 3

количество светодиодов: OSRAM (Германия)

размеры, мм: L85 B85 H50

тип монтажа: встраиваемый

производитель: Россия

Посадочное место, мм: L75 B75 H50

**Светильник встраиваемый**

**105\*60 Тип 7 2W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

920.00 руб.

Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Артикул: MBK-BB-1097

Класс защиты, IP: 55

Гарантия, лет: 3

Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Габариты, мм: L105 B60 H55

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L100 B55 H55

**Светильник встраиваемый**

**105\*60 Тип 8 2W 12V IP55 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

920.00 руб.

Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Артикул: MBK-BB-1098

Класс защиты, IP: 55

Гарантия, лет: 3

Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Габариты, мм: L105 B60 H55

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Посадочное место, мм: L100 B55 H55

**Светильник встраиваемый**

**D120 3W 24V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

1880.00 руб.

Цвет: WW/NW/R/G/B



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Артикул: MBK-BB-1199

Класс защиты, IP: 65

Гарантия, лет: 3

Наличие вторичной оптики: да

Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Габариты, мм: D120 H130

Тип монтажа: Встраиваемый

Производитель: Россия

**Светильник встраиваемый**

**D120 3W 12V IP65 на**

Встраиваемые ландшафтные светильники

2600.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1199DMX  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D120 H130  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D110 H130

Светильник встраиваемый  
D120 3W 12V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники 2150.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1199RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D120 H130  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D110 H130

Светильник встраиваемый  
D150 7W 12V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники 3410.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1120  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D150 H180  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

Светильник встраиваемый  
D150 6W 12V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники 4160.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1120DMX  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D150 H180  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

Светильник встраиваемый  
D150 6W 12V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1120RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D150 H180  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

3650.00 руб.

Светильник встраиваемый  
D180 12W 12V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1121  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D180 H210  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

4740.00 руб.

Светильник встраиваемый  
D180 12W 12V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1121DMX  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D180 H210  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D170 H210

5520.00 руб.

Светильник встраиваемый  
D180 12W 12V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники

5010.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1121RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D180 H210  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D170 H210

Светильник встраиваемый  
D200 18W 24V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники 6070.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1122  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D200 H240  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

Светильник встраиваемый  
D200 18W 24V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники 6820.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1122DMX  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D200 H240  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D190 H240

Светильник встраиваемый  
D200 18W 24V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники 6520.00 руб.



Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1122RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D200 H240  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D190 H240

Светильник встраиваемый  
D230 24W 24V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-1123  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D230 H290  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия

8660.00 руб.

Светильник встраиваемый  
D230 24W 24V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1123DMX  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D230 H290  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D220 H290

9320.00 руб.

Светильник встраиваемый  
D230 24W 24V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Цвет: RGB  
Артикул: MBK-BB-1123RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D230 H290  
Тип монтажа: Встраиваемый  
Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: D220 H290

8130.00 руб.

Светильник встраиваемый  
L1000 12W 12V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники

9200.00 руб.



Артикул: MBK-BB-0022

иты, IP: 65  
лет: 3  
торичной оптики: да  
диодов: OSRAM (Германия)  
мм: L1000 B90 H80  
жа: Встраиваемый  
атель: Россия

Посадочное место, мм: L990 B80

Материал: Нержавеющая сталь, алюминий,

Светильник встраиваемый  
L1000 18W 24V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

9600.00 руб.



Артикул: MBK-BB-0023  
иты, IP: 65  
лет: 3  
торичной оптики: да  
диодов: OSRAM (Германия)  
мм: L1000 B90 H80  
жа: Встраиваемый  
атель: Россия

Посадочное место, мм: L990 B80

Светильник встраиваемый  
L1000 24W 24V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

10100.00 руб.



Артикул: MBK-BB-0024  
иты, IP: 65  
лет: 3  
торичной оптики: да  
диодов: OSRAM (Германия)  
мм: L1000 B90 H80  
жа: Встраиваемый  
атель: Россия

Посадочное место, мм: L990 B80

Светильник встраиваемый  
L1000 30W 24V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

10600.00 руб.



Артикул: MBK-BB-0025  
иты, IP: 65  
лет: 3  
торичной оптики: да  
диодов: OSRAM (Германия)  
мм: L1000 B90 H80  
жа: Встраиваемый  
атель: Россия

Посадочное место, мм: L990 B80

Светильник встраиваемый  
L1000 36W 24V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

11100.00 руб.

МВК-ВВ-0026  
иты, IP: 65  
лет: 3  
торичной оптики: да  
диодов: OSRAM (Германия)  
мм: L1000 B90 H80  
жа: Встраиваемый

Производитель: Россия  
Посадочное место, мм: L990 B80

Светильник встраиваемый  
L500 6W 12V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

5900.00 руб.

МВК-ВВ-0027  
иты, IP: 65  
лет: 3  
торичной оптики: да  
диодов: OSRAM (Германия)  
мм: L500  
жа: Встраиваемый

Производитель: Россия  
Материал: Нержавеющая сталь, алюминий,

Светильник встраиваемый  
L500 12W 12V IP65 на



Встраиваемые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

6300.00 руб.

МВК-ВВ-0028  
иты, IP: 65  
лет: 3  
торичной оптики: да  
диодов: OSRAM (Германия)  
мм: L500  
жа: Встраиваемый

Производитель: Россия  
Материал: Нержавеющая сталь, алюминий,

Светильник встраиваемый  
L500 18W 24V IP65 на

Встраиваемые ландшафтные светильники

6700.00 руб.



Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

МВК-ВВ-0029

иты, IP: 65

лет: 3

торичной оптики: да

диодов: OSRAM (Германия)

мм: L500

жа: Встраиваемый

Производитель: Россия

Материал: Нержавеющая сталь, алюминий,

Светильник встраиваемый

D90 9W 12V IP65 10,25,45,60°

Встраиваемые ландшафтные светильники

2100.00 руб.



Артикул: OSR-941

Светильник встраиваемый

D90 4W 12V IP65 10,25,45,60°

Встраиваемые ландшафтные светильники

1740.00 руб.



Артикул: OSR-942

Светильник встраиваемый

D130 18W 24V IP65

Встраиваемые ландшафтные светильники

2250.00 руб.



Артикул: OSR-943

Светильник встраиваемый  
D130 8W 12-24V IP65

Встраиваемые ландшафтные светильники

3080.00 руб.



Артикул: OSR-944

Светильник встраиваемый  
D130 12W 12-24V IP65

Встраиваемые ландшафтные светильники

3300.00 руб.



Артикул: OSR-945

Светодиодный светильник  
ландшафтный заливной Р-04

Грунтовые ландшафтные светильники

1550.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  
Сиреневый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Артикул: OSR-587N

Степень защиты, IP: 65

Гарантия, лет: 5 лет

Светодиодный светильник  
ландшафтный лучевой Р-04

Грунтовые ландшафтные светильники

2360.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  
ий (PI)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
значению)/6000-7000/2500-3500  
Модель: OSR-588N  
Степень защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

Светодиодный светильник ландшафтный заливной Р-04 Грунтовые ландшафтные светильники 2160.00 руб.




Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  
ий (PI)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
значению)/6000-7000/2500-3500  
Модель: OSR-589N  
Степень защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

Светодиодный светильник ландшафтный лучевой Р-04 Грунтовые ландшафтные светильники 3220.00 руб.




Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  
ий (PI)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
значению)/6000-7000/2500-3500  
Модель: OSR-590N  
Степень защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

Светодиодный светильник ландшафтный Р-03 12W 12V Грунтовые ландшафтные светильники 2780.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  
ий (PI)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
значению)/6000-7000/2500-3500  
Модель: OSR-597N  
Степень защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

Светодиодный светильник  
ландшафтный лучевой P-03



Грунтовые ландшафтные светильники  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  
Сиреневый (PI)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Модель: OSR-598N  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

3550.00 руб.

Ландшафтный светильник  
лучевой D65 4W 12-24V IP65



Грунтовые ландшафтные светильники  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип свечения (тип монтажа): Встраиваемый в  
землю  
Модель: OSR-795  
Класс защиты, IP: 65

3160.00 руб.

Ландшафтный светильник  
лучевой D65 9W 12V IP65



Грунтовые ландшафтные светильники  
Цвет: RGB  
Тип свечения (тип монтажа): Встраиваемый в  
землю  
Модель: OSR-797  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет  
Наличие вторичной оптики: Да  
Тип светодиодов: CREE (США)  
Диаметр, мм: D65 H310  
Производитель: Россия

3690.00 руб.

Ландшафтный светильник  
лучевой D100 8W 12-24V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники

5430.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)  
затура свечения, К: 4000-5000 (по  
знию)/6000-7000/2500-3500  
епления (тип монтажа): Встраиваемый в

...л: OSR-799  
Класс защиты, IP: 65

Ландшафтный светильник  
лучевой D100 12W 12-24V

Грунтовые ландшафтные светильники 5790.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)  
затура свечения, К: 4000-5000 (по  
знию)/6000-7000/2500-3500  
епления (тип монтажа): Встраиваемый в

...л: OSR-801  
Класс защиты, IP: 65

Ландшафтный светильник  
лучевой D100 18W 24V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники 5560.00 руб.



Цвет: RGB  
епления (тип монтажа): Встраиваемый в

...л: OSR-803  
защиты, IP: 65  
ия, лет: 5 лет  
е вторичной оптики: Да  
етодиодов: CREE (США)  
...ты, мм: D100 H330

Производитель: Россия

Ландшафтный светильник  
лучевой D155 18W 12-24V

Грунтовые ландшафтные светильники 10280.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)  
затура свечения, К: 4000-5000 (по  
знию)/6000-7000/2500-3500  
епления (тип монтажа): Встраиваемый в

...л: OSR-805  
Класс защиты, IP: 65

Ландшафтный светильник  
лучевой D155 24W 12-24V



Грунтовые ландшафтные светильники 10820.00 руб.

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)

затура свечения, К: 4000-5000 (по  
знию)/6000-7000/2500-3500  
епления (тип монтажа): Встраиваемый в

Артикул: OSR-807  
Класс защиты, IP: 65

Ландшафтный светильник  
лучевой D155 36W 24V IP65



Грунтовые ландшафтные светильники 9920.00 руб.

Цвет: RGB  
епления (тип монтажа): Встраиваемый в

Артикул: OSR-809  
класс защиты, IP: 65  
Срок службы, лет: 5 лет  
наличие вторичной оптики: Да  
Бренд светодиодов: CREE (США)

Диаметр, мм: D155 H400  
Производитель: Россия

Светодиодный светильник  
ландшафтный P-03 30W 24V



Грунтовые ландшафтные светильники 4460.00 руб.

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
й (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  
ый (PI)

затура свечения, К: 4000-5000 (по  
знию)/6000-7000/2500-3500  
епления (тип монтажа): Встраиваемый в

Артикул: OSR-875

Светодиодный светильник  
ландшафтный лучевой P-03

Грунтовые ландшафтные светильники 5880.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/  
холодный (CW)/ Белый теплый  
Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/  
Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  
Сиреневый (PI)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Встраиваемый в  
землю

Артикул: OSR-876

Светодиодный ландшафтный  
светильник 3W 12V IP65 на

Грунтовые ландшафтные светильники

500.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа): Грунтовой  
кронштейн  
Артикул: MBK-BB-3015  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D40 H250

Светодиодный ландшафтный  
светильник 5W 12V IP65 на

Грунтовые ландшафтные светильники

590.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа): Грунтовой  
кронштейн  
Артикул: MBK-BB-3016  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D70 H300

Светодиодный ландшафтный  
светильник 5W 12V IP65 на

Грунтовые ландшафтные светильники

4300.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа): Грунтовой  
кронштейн  
Артикул: MBK-BB-3150  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D100 H310

Светодиодный ландшафтный  
светильник 6W 12V IP65 на Грунтовые ландшафтные светильники 4450.00 руб.



Цвет: RGB  
Температура свечения, К: RGB  
Тип крепления (тип монтажа): Грунтовой кронштейн  
Артикул: MBK-BB-3150RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D100 H310

Светодиодный ландшафтный  
светильник 18W 24V IP65 на Грунтовые ландшафтные светильники 7250.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа): Грунтовой кронштейн  
Артикул: MBK-BB-3152  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D150 H380

Светодиодный ландшафтный  
светильник 18W 24V IP65 на Грунтовые ландшафтные светильники 7760.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа): Грунтовой кронштейн  
Артикул: MBK-BB-3152RGB  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D150 H380

Светодиодный ландшафтный  
светильник 12W 220V IP65 Грунтовые ландшафтные светильники 3330.00 руб.



Цвет: WW/NW/CW  
Температура свечения, К: 2500-3500/4000-5000/6000-7000  
Артикул: MBK-BB-0002  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: Нет  
Габариты, мм: H300 D150  
Производитель: Россия  
Срок службы светильника, лет: 10

Светодиодный ландшафтный  
светильник 12W 220V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 6400K  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-114  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L450 B160 H160  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24

4740.00 руб.



Светодиодный ландшафтный  
светильник 12W 220V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-115  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L450 B160 H160  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24  
Световой поток, Lm: 840

4740.00 руб.



Светодиодный ландшафтный  
светильник 7W 220V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 4000  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-117  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Нет  
Габариты, мм: L320 B100 H98  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Цоколь: GU10

1290.00 руб.



Светодиодный ландшафтный  
светильник 12W 220V IP65



Грунтовые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 2700  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-116  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L450 B160 H160  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24

4740.00 руб.

Светодиодный ландшафтный  
светильник 7W 220V IP65



Грунтовые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 4000  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-106  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Нет  
Габариты, мм: L240 B140 H100  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Цоколь: GU10

1320.00 руб.

Светодиодный ландшафтный  
светильник 3W 220V IP65



Грунтовые ландшафтные светильники  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-107  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L200 B85 H85  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24  
Световой поток, Lm: 300

2850.00 руб.

Светодиодный ландшафтный  
светильник 3W 220V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники

2380.00 руб.



Температура свечения, К: 2700  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-108  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L200 B85 H85  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24

Светодиодный ландшафтный  
светильник 3W 220V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники

2380.00 руб.



Температура свечения, К: 6400  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-109  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L200 B85 H85  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24

Светодиодный ландшафтный  
светильник 6W 220V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники

4280.00 руб.



Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-110  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L300 B105 H105  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24  
Световой поток, Lm: 600

Светодиодный ландшафтный  
светильник 6W 220V IP65

Грунтовые ландшафтные светильники

3960.00 руб.



Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-111  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L300 B105 H105  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24  
Световой поток, Lm: 600

Светодиодный ландшафтный  
светильник 6W 220V IP65



Грунтовые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 2700К  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-112  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L300 B105 H105  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24

3960.00 руб.

Светодиодный ландшафтный  
светильник 6W 220V IP65



Грунтовые ландшафтные светильники  
Температура свечения, К: 6400К  
Тип крепления (тип монтажа): Пика  
Артикул: ЕКО-113  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 1  
Наличие вторичной оптики: Да  
Габариты, мм: L300 B105 H105  
Тип монтажа: Встраиваемый в грунт  
Срок службы светильника, лет: 10  
Угол свечения, °: 24

3960.00 руб.

**Светодиодный светильник линейный  
заливной L1000 P-04 12W 220V IP65 на**



Заливные линейные

5950.00 руб.

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Коэффициент мощности, PF>: 0,9

Тип крепления (тип монтажа):

**Светодиодный светильник линейный  
заливной L1000 P-04 24W 220V IP65 на**



Заливные линейные

6150.00 руб.

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Коэффициент мощности, PF>: 0,9

Тип крепления (тип монтажа):

**Светодиодный светильник линейный  
заливной L1000 P-04 36W 220V IP65 на**



Заливные линейные

6500.00 руб.

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Коэффициент мощности, PF>: 0,9

Тип крепления (тип монтажа):

**Светодиодный светильник линейный  
заливной L500 P-04 6W 220V IP65 на**

Заливные линейные

4600.00 руб.



**Светодиодный светильник линейный  
заливной L500 P-04 12W 220V IP65 на**

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):

Заливные линейные

4800.00 руб.



**Светодиодный светильник линейный  
заливной L500 P-04 18W 220V IP65 на**

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):

Заливные линейные

4750.00 руб.



**Светодиодный светильник заливной L500  
12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM**

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):

Заливные линейные

4040.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B

Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Тип крепления (тип монтажа):

Кронштейн

Артикул: MBK-BB-4011Z

Класс защиты, IP: 65

Гарантия, лет: 3

Наличие вторичной оптики: да

Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

**Светодиодный светильник заливной L500  
18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM**



Заливные линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4012Z  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

4650.00 руб.

**Светодиодный светильник заливной L1000  
18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM**



Заливные линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4013Z  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

6530.00 руб.

**Светодиодный светильник заливной L1000  
24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM**



Заливные линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4014Z  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

6950.00 руб.

**Светодиодный светильник заливной L1000  
36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM**

Заливные линейные

7550.00 руб.



**Светодиодный светильник заливной L200  
6W 220V IP65 на светодиодах OSRAM**

Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4015Z  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Заливные линейные 2330.00 руб.



**Светодиодный светильник заливной L200  
7W 220V IP65 на светодиодах OSRAM**

Заливные линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4024Z  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Заливные линейные 2380.00 руб.



**Светодиодный светильник заливной L300  
9W 220V IP65 на светодиодах OSRAM**

Заливные линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4025Z  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Заливные линейные 2990.00 руб.



Заливные линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4026Z  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

**Светильник линейный заливной L1000 12W  
24V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)**



Заливные линейные  
умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  
Белый теплый (WW)  
Температура свечения, К:  
2700/4000/6000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-0137  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: Нет

5670.00 руб.

**Светильник линейный лучевой L500 P-04  
6W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах**



Лучевые линейные  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по  
умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  
Белый теплый (WW)/Красный (R)/  
Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: OSR-785

4650.00 руб.

**Светильник линейный лучевой L500 P-04  
12W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах**



Лучевые линейные  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по  
умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  
Белый теплый (WW)/Красный (R)/  
Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по  
умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: OSR-786

4950.00 руб.

**Светильник линейный лучевой L500 P-04  
18W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах**

Лучевые линейные

5300.00 руб.



**Светильник линейный лучевой L1000 P-04  
12W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах**

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: OSR-787

Лучевые линейные

6300.00 руб.



**Светильник линейный лучевой L1000 P-04  
24W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах**

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: OSR-864

Лучевые линейные

6950.00 руб.



**Светильник линейный лучевой L1000 P-04  
36W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах**

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: OSR-865

Лучевые линейные

7550.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Коэффициент мощности, PF>: 0,9  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: OSR-866

Светодиодный светильник лучевой L200 6W  
220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) Лучевые линейные 2330.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4024  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L200 7W  
220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) Лучевые линейные 2380.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4025  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L300 9W  
220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) Лучевые линейные 2990.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4026  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L500 12W  
220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия) Лучевые линейные 4040.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4011  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L500 18W  
220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)

Лучевые линейные

4650.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4012  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L1000  
18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM

Лучевые линейные

6530.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4013  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L1000  
24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM

Лучевые линейные

6950.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4014  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L1000  
36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM



Лучевые линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4015  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

7550.00 руб.

Светодиодный светильник лучевой L1000  
50W 220V IP65 на светодиодах OSRAM



Лучевые линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4102-50  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

12530.00 руб

Светодиодный светильник лучевой L1000  
60W 220V IP65 на светодиодах OSRAM



Лучевые линейные  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4102-60  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

13940.00 руб

Светодиодный светильник лучевой L1000  
70W 220V IP65 на светодиодах OSRAM

Лучевые линейные

14630.00 руб



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4102-70  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L500 36W  
220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)

Лучевые линейные

7810.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4103  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L300 24W  
220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)

Лучевые линейные

5190.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4104  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Светодиодный светильник лучевой L200 12W  
220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)

Лучевые линейные

3820.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Тип крепления (тип монтажа):  
Кронштейн  
Артикул: MBK-BB-4105  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

**Светильник с изменяющимся углом свечения CUB 2\*4W 220V IP65 на**



Двусторонние светильники 4230.00 руб.  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-555N

**Светильник с изменяющимся углом свечения CYL 2\*4W 220V IP65 на**



Двусторонние светильники 4160.00 руб.  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-556N

**Светильник двухсторонний лучевой D65 2\*4W 220V IP65 10,25,45,60° на**



Двусторонние светильники 5950.00 руб.  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-817  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

**Светильник двухсторонний лучевой D100 2\*8W 220V IP65 10,25,45,60° на**

Двусторонние светильники 9950.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-831  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

**Светильник двухсторонний лучевой  
D100 2\*12W 220V IP65 10,25,45,60° на**

Двусторонние светильники 10600.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-833  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

**Светильник двухсторонний лучевой  
D155 2\*18W 220V IP65 10,25,45,60° на**

Двусторонние светильники 18200.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-847  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

**Светильник двухсторонний лучевой  
D155 2\*24W 220V IP65 10,25,45,60° на**

Двусторонние светильники 19150.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-849  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

**Светодиодный светильник  
двусторонний D64 2\*3W 220V IP65 на**



Двусторонние светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5017  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D64 H130  
Тип монтажа: Накладной

2990.00 руб.

**Светодиодный светильник  
двусторонний D90 2\*6W 220V IP65 на**



Двусторонние светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5018  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D90 H170  
Тип монтажа: Накладной

4490.00 руб.

**Светодиодный светильник  
двусторонний D108 2\*9W 220V IP65 на**



Двусторонние светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5019  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D108 H170  
Тип монтажа: Накладной

6480.00 руб.

**Светодиодный светильник  
двусторонний D130 2\*12W 220V IP65 на**

Двусторонние светильники

8300.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5020  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D130 H180  
Тип монтажа: Накладной

**Светодиодный светильник  
двусторонний D145 2\*18W 220V IP65 на**

Двусторонние светильники

10320.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5021  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D145 H180  
Тип монтажа: Накладной

**Светодиодный светильник  
двусторонний D160 2\*24W 220V IP65 на**

Двусторонние светильники

11850.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5022  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D160 H180  
Тип монтажа: Накладной

**Светодиодный светильник  
двусторонний D180 2\*30W 220V IP65 на**

Двусторонние светильники

16760.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5023  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D180 H180  
Тип монтажа: Накладной

**Светодиодный светильник**

**двусторонний D200 2\*36W 220V IP65 на**



Двусторонние светильники

19890.00 руб.

Цвет: WW/NW/R/G/B

Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000

Артикул: MBK-BB-5024

Класс защиты, IP: 65

Гарантия, лет: 3

Наличие вторичной оптики: да

Тип светодиодов: OSRAM (Германия)

Габариты, мм: D200 H180

Тип монтажа: Накладной

**Светильник двухсторонний лучевой**

**D90 2\*4W 220V IP65 10,25,45,60° на**



Двусторонние светильники

4150.00 руб.

Цвет: WW/NW/CW/R/G/B

Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7000

Артикул: OSR-931

Класс защиты, IP: 65

Гарантия, лет: 3

Наличие вторичной оптики: да

Тип светодиодов: CREE (США)

Габариты, мм: D90 H170

Тип монтажа: Накладной

**Светильник двухсторонний лучевой**

**D108 2\*8W 220V IP65 10,25,45,60° на**



Двусторонние светильники

6190.00 руб.

Цвет: WW/NW/CW/R/G/B

Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7000

Артикул: OSR-932

Класс защиты, IP: 65

Гарантия, лет: 3

Наличие вторичной оптики: да

Тип светодиодов: CREE (США)

Габариты, мм: D108 H170

Тип монтажа: Накладной

**Светильник двухсторонний лучевой**

**D108 2\*12W 220V IP65 10,25,45,60° на**

Двусторонние светильники

6600.00 руб.



Цвет: WW/NW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7000  
Артикул: OSR-933  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: CREE (США)  
Габариты, мм: D108 H170  
Тип монтажа: Накладной

**Светильник односторонний лучевой  
D65 4W 220V IP65 10,25,45,60° на**

Односторонние светильники 3200.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-811  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

**Светильник односторонний лучевой  
D100 8W 220V IP65 10,25,45,60° на**

Односторонние светильники 5350.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-823  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

**Светильник односторонний лучевой  
D100 12W 220V IP65 10,25,45,60° на**

Односторонние светильники 5800.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-825  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

Светильник односторонний лучевой  
D155 18W 220V IP65 10,25,45,60° на



Односторонние светильники 9500.00 руб.  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-839  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

Светильник односторонний лучевой  
D155 24W 220V IP65 10,25,45,60° на



Односторонние светильники 10100.00 руб.  
Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  
Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  
Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-841  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 5 лет

Светодиодный светильник  
односторонний D64 3W 220V IP65 на



Односторонние светильники 2210.00 руб.  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5025  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D64 H100  
Тип монтажа: Накладной

Светодиодный светильник  
односторонний D90 6W 220V IP65 на

Односторонние светильники 3360.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5026  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D90 H130  
Тип монтажа: Накладной

Светодиодный светильник  
односторонний D108 9W 220V IP65 на

Односторонние светильники 4270.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5027  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D108 H130  
Тип монтажа: Накладной

Светодиодный светильник  
односторонний D130 12W 220V IP65 на

Односторонние светильники 6340.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5028  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D130 H150  
Тип монтажа: Накладной

Светодиодный светильник  
односторонний D145 18W 220V IP65 на

Односторонние светильники 7680.00 руб.



Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5029  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D145 H150  
Тип монтажа: Накладной

Светодиодный светильник  
односторонний D160 24W 220V IP65 на



Односторонние светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5030  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D160 H150  
Тип монтажа: Накладной

8390.00 руб.

Светодиодный светильник  
односторонний D180 30W 220V IP65 на



Односторонние светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5031  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D180 H150  
Тип монтажа: Накладной

11290.00 руб.

Светодиодный светильник  
односторонний D200 36W 220V IP65 на



Односторонние светильники  
Цвет: WW/NW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  
Артикул: MBK-BB-5032  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  
Габариты, мм: D200 H150  
Тип монтажа: Накладной

13840.00 руб.

Светодиодный архитектурный 12W 220V



Односторонние светильники  
Цвет: WW/NW/CW  
Температура свечения, К: 2500-3500/4000-5000/6000-7000  
Артикул: MBK-BB-0003  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: Нет  
Габариты, мм: H300 D150  
Производитель: Россия  
Срок службы светильника, лет: 10

5610.00 руб.

Светодиодный архитектурный D150 12W Односторонние светильники 3710.00 руб.



Цвет: WW/NW/CW  
Температура свечения, К: 2500-3500/4000-5000/6000-7000  
Артикул: MBK-BB-0004  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: Нет  
Габариты, мм: H40 D150  
Производитель: Россия  
Срок службы светильника, лет: 10

Светильник односторонний лучевой D90 4W 220V IP65 10,25,45,60° на



Односторонние светильники 2900.00 руб.  
Цвет: WW/NW/CW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7000  
Артикул: OSR-936  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: CREE (США)  
Габариты, мм: D90 H130  
Тип монтажа: Накладной

Светильник односторонний лучевой D108 8W 220V IP65 10,25,45,60° на



Односторонние светильники 4100.00 руб.  
Цвет: WW/NW/CW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7000  
Артикул: OSR-937  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: CREE (США)  
Габариты, мм: D108 H130  
Тип монтажа: Накладной

Светильник односторонний лучевой D108 12W 220V IP65 10,25,45,60° на



Односторонние светильники 4350.00 руб.  
Цвет: WW/NW/CW/R/G/B  
Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7000  
Артикул: OSR-938  
Класс защиты, IP: 65  
Гарантия, лет: 3  
Наличие вторичной оптики: да  
Тип светодиодов: CREE (США)  
Габариты, мм: D108 H130  
Тип монтажа: Накладной

Светодиодный светильник 1-сторонний узколучевой 2W 220V IP65 на



Светильники с узким лучом

1700.00 руб.

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-768

Светодиодный светильник 2-сторонний узколучевой 4W 220V IP65 на



Светильники с узким лучом

2400.00 руб.

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-769

Светодиодный светильник 2-сторонний угловой узколучевой 4W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)



Светильники с узким лучом

2450.00 руб.

Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-770

Светодиодный светильник 4-сторонний узколучевой 8W 220V IP65 на

Светильники с узким лучом

3700.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: OSR-771

Светодиодный светильник кругового свечения 3W 220V IP65 на светодиодах

Светильники с узким лучом

4360.00 руб.



Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)

Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500

Тип крепления (тип монтажа): Накладной  
Артикул: MBK-BB-2000

Класс защиты, IP: 65

Гарантия, лет: 3

Светодиодный светильник 1-сторонний узколучевой 3W 220V IP65

Светильники с узким лучом

3000.00 руб.



Цвет: WW/NW/CW/R/G/B

Температура свечения, К: 2500-3500/4000-5000/6000-7000

Артикул: MBK-BB-0005

Класс защиты, IP: 65

Гарантия, лет: 3

Наличие вторичной оптики: Нет

Габариты, мм: H50 D40

Производитель: Россия

Срок службы светильника, лет: 10


Номенклатура / Свойства		цена
	<b>MBK-BB-2030</b> <b>Светодиодный светильник подводный D82 3W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>2 170</b>
	<p>Вес товара, кг: 0,4</p> <p>Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн</p> <p>Наличие вторичной оптики: да</p> <p>Производитель: Россия</p> <p>Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60</p> <p>Световой поток, Lm: 300</p> <p>Напряжение питания, V: DC24</p> <p>Потребляемая мощность, W: 3</p> <p>Цвет: WW/NW/R/G/B</p> <p>Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000</p> <p>Класс защиты, IP: 68</p> <p>Тип светодиодов: OSRAM (Германия)</p> <p>Габариты, мм: D82 H140</p> <p>Материал: Нержавеющая сталь, стекло</p> <p>Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-2030RGB</b> <b>Светодиодный светильник подводный D82 3W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>	<b>2 480</b>
	<p>Вес товара, кг: 0,4</p> <p>Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн</p> <p>Наличие вторичной оптики: да</p> <p>Производитель: Россия</p> <p>Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60</p> <p>Световой поток, Lm: 300</p> <p>Напряжение питания, V: AC12</p> <p>Потребляемая мощность, W: 3</p> <p>Цвет: RGB</p> <p>Класс защиты, IP: 68</p> <p>Тип светодиодов: OSRAM (Германия)</p> <p>Габариты, мм: D82 H140</p> <p>Материал: Нержавеющая сталь, стекло</p> <p>Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-2031</b> <b>Светодиодный светильник подводный D120 6W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>2 990</b>
	<p>Вес товара, кг: 0,5</p> <p>Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн</p> <p>Наличие вторичной оптики: да</p> <p>Производитель: Россия</p> <p>Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60</p> <p>Световой поток, Lm: 600</p> <p>Напряжение питания, V: DC24</p> <p>Потребляемая мощность, W: 6</p> <p>Цвет: WW/NW/R/G/B</p> <p>Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000</p> <p>Класс защиты, IP: 68</p> <p>Тип светодиодов: OSRAM (Германия)</p> <p>Габариты, мм: D120 H140</p> <p>Материал: Нержавеющая сталь, стекло</p> <p>Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-2031RGB</b> <b>Светодиодный светильник подводный D120 6W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b>	<b>3 360</b>
	<p>Вес товара, кг: 0,5</p> <p>Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн</p> <p>Наличие вторичной оптики: да</p> <p>Производитель: Россия</p> <p>Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60</p> <p>Световой поток, Lm: 600</p> <p>Напряжение питания, V: AC12</p> <p>Потребляемая мощность, W: 6</p> <p>Цвет: RGB</p> <p>Класс защиты, IP: 68</p> <p>Тип светодиодов: OSRAM (Германия)</p> <p>Габариты, мм: D120 H140</p> <p>Материал: Нержавеющая сталь, стекло</p> <p>Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-2032</b> <b>Светодиодный светильник подводный D145 9W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>4 200</b>
	<p>Вес товара, кг: 0,73</p> <p>Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн</p> <p>Наличие вторичной оптики: да</p> <p>Производитель: Россия</p> <p>Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60</p> <p>Световой поток, Lm: 900</p> <p>Напряжение питания, V: DC24</p> <p>Потребляемая мощность, W: 9</p>	

		<p>Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D145 H180  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-2032RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D145 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.73  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 900  Напряжение питания, V: AC12  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D145 H180  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	<b>4 460</b>
	<b>MBK-BB-2033</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D160 12W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.88  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1200  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 12  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D160 H215  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	<b>5 020</b>
	<b>MBK-BB-2033RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D160 12W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.88  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1200  Напряжение питания, V: AC12  Потребляемая мощность, W: 12  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D160 H215  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	<b>5 170</b>
	<b>MBK-BB-2040</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D175 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1800  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D175 H210  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	<b>6 390</b>
	<b>MBK-BB-</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D175 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p>	<b>6 550</b>

	<b>2040RGB</b>	<p>Вес товара, кг: 1  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1800  Напряжение питания, V: AC24  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D175 H210  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-2035</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D190 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.5  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1800  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D190 H204  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	<b>7 900</b>
	<b>MBK-BB-2035RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D190 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.5  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1800  Напряжение питания, V: AC24  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D190 H204  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	<b>8 010</b>
	<b>MBK-BB-2036</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D210 24W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.1  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 2400  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 24  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D210 H260  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	<b>10 150</b>
	<b>MBK-BB-2036RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D210 24W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.1  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 2400  Напряжение питания, V: AC24  Потребляемая мощность, W: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D210 H260  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	<b>10 730</b>

	<b>MBK-BB-2041</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D230 36W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 2.8 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 3600 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 36 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D230 H240 Материал: Нержавеющая сталь, стекло Гарантия, лет: 2	<b>13 280</b>
	<b>MBK-BB-2041RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D230 36W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 2.8 Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 3600 Напряжение питания, V: AC24 Потребляемая мощность, W: 36 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D230 H240 Материал: Нержавеющая сталь, стекло Гарантия, лет: 2	<b>15 340</b>
	<b>MBK-BB-2023</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D130 6W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 0.7 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 600 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 6 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D130 H77 Материал: Нержавеющая сталь, алюминий, стекло Гарантия, лет: 2	<b>3 870</b>
	<b>MBK-BB-2023RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D130 6W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 0.7 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 600 Напряжение питания, V: AC12 Потребляемая мощность, W: 6 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D130 H77 Материал: Нержавеющая сталь, алюминий, стекло Гарантия, лет: 2	<b>4 400</b>
	<b>MBK-BB-2024</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D160 9W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 1 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 900 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D160 H89 Материал: Нержавеющая сталь, алюминий, стекло Гарантия, лет: 2	<b>5 080</b>

	<b>MBK-BB-2024RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D160 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 900 Напряжение питания, V: AC12 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D160 H89 Материал: Нержавеющая сталь, алюминий, стекло Гарантия, лет: 2	<b>5 610</b>
	<b>MBK-BB-2025</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D180 12W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 1.2 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 1200 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 12 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H89 Материал: Нержавеющая сталь, алюминий, стекло Гарантия, лет: 2	<b>5 960</b>
	<b>MBK-BB-2025RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D180 12W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.2 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 1200 Напряжение питания, V: AC12 Потребляемая мощность, W: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H89 Материал: Нержавеющая сталь, алюминий, стекло Гарантия, лет: 2	<b>6 730</b>
	<b>MBK-BB-2026</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D200 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 1.5 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 1800 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D200 H85 Материал: Нержавеющая сталь, алюминий, стекло Гарантия, лет: 2	<b>7 380</b>
	<b>MBK-BB-2026RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D200 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Вес товара, кг: 1.5 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 1800 Напряжение питания, V: AC24 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D200 H85 Материал: Нержавеющая сталь, алюминий, стекло Гарантия, лет: 2	<b>8 410</b>
	<b>MBK-BB-2028</b>	<b>Светодиодный светильник подводный D230 6W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>6 620</b>

	6W	<p>Вес товара, кг: 0.87  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 600  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 6  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D230 H60  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-2028-6WRGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D230 6W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.87  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 600  Напряжение питания, V: AC24  Потребляемая мощность, W: 6  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D230 H60  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	6 990
	<b>MBK-BB-2028-12W</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D230 12W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.87  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1200  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 12  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D230 H60  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	7 230
	<b>MBK-BB-2028-12WRGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D230 12W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.87  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1200  Напряжение питания, V: AC24  Потребляемая мощность, W: 12  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D230 H60  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	7 490
	<b>MBK-BB-2029</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D280 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.24  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1800  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D280 H60  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	9 850
	<b>MBK-BB-</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный D280 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p>	10 110

	<b>2029RGB</b>	<p>Вес товара, кг: 1.24  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1800  Напряжение питания, V: AC24  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D280 H60  Материал: Нержавеющая сталь, стекло  Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-0030</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный SS D160/D32 6W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 600  Напряжение питания, V: DC12  Потребляемая мощность, W: 6  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D160 H80  Посадочное место, мм: D32  Гарантия, лет: 2</p>	<b>9 920</b>
	<b>MBK-BB-0030RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный SS D160/D32 6W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Напряжение питания, V: DC12  Потребляемая мощность, W: 6  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D160 H80  Посадочное место, мм: D32  Гарантия, лет: 2</p>	<b>11 010</b>
	<b>MBK-BB-0031</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный SS D170/D35 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 900  Напряжение питания, V: DC12  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: CW/NW/WW/R/G/B  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D170 H80  Посадочное место, мм: D35  Гарантия, лет: 2</p>	<b>10 620</b>
	<b>MBK-BB-0031RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный SS D170/D35 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Напряжение питания, V: DC12  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D170 H80  Посадочное место, мм: D35  Гарантия, лет: 2</p>	<b>11 800</b>
	<b>MBK-BB-0032</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный SS D180/D40 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 900  Напряжение питания, V: DC12</p>	<b>11 330</b>

		Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: CW/NW/WW/R/G/B Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H80 Посадочное место, мм: D40 Гарантия, лет: 2	
	<b>MBK-BB-0032RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D180/D40 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Напряжение питания, V: DC12 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D180 H80 Посадочное место, мм: D40 Гарантия, лет: 2	<b>12 570</b>
	<b>MBK-BB-0033</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D200/D45 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 900 Напряжение питания, V: DC12 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: CW/NW/WW/R/G/B Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D200 H80 Посадочное место, мм: D45 Гарантия, лет: 2	<b>13 440</b>
	<b>MBK-BB-0033RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D200/D45 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Напряжение питания, V: DC12 Потребляемая мощность, W: 9 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D200 H80 Посадочное место, мм: D45 Гарантия, лет: 2	<b>14 930</b>
	<b>MBK-BB-0034</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D200/D45 12W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 1200 Напряжение питания, V: DC12 Потребляемая мощность, W: 12 Цвет: CW/NW/WW/R/G/B Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D200 H80 Посадочное место, мм: D45 Гарантия, лет: 2	<b>13 440</b>
	<b>MBK-BB-0034RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D200/D45 12W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Напряжение питания, V: DC12 Потребляемая мощность, W: 12 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D200 H80 Посадочное место, мм: D45 Гарантия, лет: 2	<b>14 930</b>
	<b>MBK-BB-0035</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D220/D50 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>14 860</b>

		<p>           Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло            Наличие вторичной оптики: Да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60            Световой поток, Lm: 1800            Напряжение питания, V: DC24            Потребляемая мощность, W: 18            Цвет: CW/NW/WW/R/G/B            Класс защиты, IP: 68            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D220 H80            Посадочное место, мм: D50         </p>	
	<b>MBK-BB-0035RGB</b>	<p> <b>Светодиодный светильник подводный SS D220/D50 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> </p> <p>           Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло            Наличие вторичной оптики: Да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60            Напряжение питания, V: DC24            Потребляемая мощность, W: 18            Цвет: RGB            Класс защиты, IP: 68            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D220 H80            Посадочное место, мм: D50            Гарантия, лет: 2         </p>	<b>16 510</b>
	<b>MBK-BB-0036</b>	<p> <b>Светодиодный светильник подводный SS D230/D65 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> </p> <p>           Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло            Наличие вторичной оптики: Да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60            Световой поток, Lm: 1800            Напряжение питания, V: DC24            Потребляемая мощность, W: 18            Цвет: CW/NW/WW/R/G/B            Класс защиты, IP: 68            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D230 H85            Посадочное место, мм: D65            Гарантия, лет: 2         </p>	<b>15 570</b>
	<b>MBK-BB-0036RGB</b>	<p> <b>Светодиодный светильник подводный SS D230/D65 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> </p> <p>           Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло            Наличие вторичной оптики: Да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60            Напряжение питания, V: DC24            Потребляемая мощность, W: 18            Цвет: RGB            Класс защиты, IP: 68            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D230 H85            Посадочное место, мм: D65            Гарантия, лет: 2         </p>	<b>17 280</b>
	<b>MBK-BB-0037</b>	<p> <b>Светодиодный светильник подводный SS D230/D65 24W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> </p> <p>           Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло            Наличие вторичной оптики: Да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60            Световой поток, Lm: 2400            Напряжение питания, V: DC24            Потребляемая мощность, W: 24            Цвет: CW/NW/WW/R/G/B            Класс защиты, IP: 68            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D230 H85            Посадочное место, мм: D65            Гарантия, лет: 2         </p>	<b>15 570</b>
	<b>MBK-BB-0037RGB</b>	<p> <b>Светодиодный светильник подводный SS D230/D65 24W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> </p> <p>           Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло            Наличие вторичной оптики: Да            Производитель: Россия            Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60            Напряжение питания, V: DC24            Потребляемая мощность, W: 24            Цвет: RGB            Класс защиты, IP: 68            Тип светодиодов: OSRAM (Германия)            Габариты, мм: D230 H85            Посадочное место, мм: D65            Гарантия, лет: 2         </p>	<b>17 280</b>

	<b>MBK-BB-0038</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D250/D75 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 1800 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: CW/NW/WW/R/G/B Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D250 H85 Посадочное место, мм: D75 Гарантия, лет: 2	<b>16 280</b>
	<b>MBK-BB-0038RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D250/D75 18W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D250 H85 Посадочное место, мм: D75 Гарантия, лет: 2	<b>18 080</b>
	<b>MBK-BB-0039</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D250/D75 24W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 2400 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 24 Цвет: CW/NW/WW/R/G/B Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D250 H85 Посадочное место, мм: D75 Гарантия, лет: 2	<b>16 280</b>
	<b>MBK-BB-0039RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D250/D75 24W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 24 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D250 H85 Посадочное место, мм: D75 Гарантия, лет: 2	<b>18 080</b>
	<b>MBK-BB-0040</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D320/D85 24W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 2400 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 24 Цвет: CW/NW/WW/R/G/B Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D320 H85 Посадочное место, мм: D85 Гарантия, лет: 2	<b>21 230</b>
	<b>MBK-BB-0040RGB</b>	<b>Светодиодный светильник подводный SS D320/D85 24W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b> Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Напряжение питания, V: DC24 Потребляемая мощность, W: 24	<b>23 570</b>

		<p>Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D320 H85  Посадочное место, мм: D85  Гарантия, лет: 2</p>	
	<b>MBK-BB-0041</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный SS D320/D85 36W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 3600  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 36  Цвет: CW/NW/WW/R/G/B  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D320 H85  Посадочное место, мм: D85  Гарантия, лет: 2</p>	<b>21 230</b>
	<b>MBK-BB-0041RGB</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный SS D320/D85 36W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB</b></p> <p>Материал корпуса: Нержавеющая сталь, стекло  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Напряжение питания, V: DC24  Потребляемая мощность, W: 36  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D320 H85  Посадочное место, мм: D85  Гарантия, лет: 2</p>	<b>23 570</b>
	<b>ЕКО-039</b>	<p><b>Подводный светильник 3,6W 12V IP68 RGB 60957</b></p> <p>Материал корпуса: АБС-пластик  Производитель: Китай  Световой поток, Lm: 3600  Напряжение питания, V: DC12  Потребляемая мощность, W: 3,6  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: RGB  Класс защиты, IP: 68  Габариты, мм: L206 H161 длина провода 200мм  Гарантия, лет: 1  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>4 720</b>
	<b>OSR-608N</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный HH-502 4W 12-24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Материал корпуса: металл/стекло  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60,90,120  Напряжение питания, V: 12-24  Потребляемая мощность, W: 4  Кол-во св.диодов: 4  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, K: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/  Тип светодиодов: Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  Аналог, W: Розовый (PI)  Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Гарантия, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-</p>	<b>2 930</b>
	<b>OSR-609N</b>	<p><b>Светодиодный светильник подводный HH-502 10W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Материал корпуса: металл/стекло  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 120  Напряжение питания, V: 12  Потребляемая мощность, W: 10  Кол-во св.диодов: 10  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, K: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/  Тип светодиодов: Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  Аналог, W: Розовый (PI)  Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Гарантия, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-</p>	<b>3 110</b>

	<b>OSR-609</b>	<b>Светодиодный светильник подводный HH-502 9W 12V IP68 на светодиодах Cree (США) RGB</b> Материал корпуса: металл/стекло Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 30,60,90 Напряжение питания, V: 12 Потребляемая мощность, W: 9 Кол-во св.диодов: 3 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Аналог, W: ЛОН – 30, люминесцентная – 9 Габариты, мм: D 92 H120 Гарантия, лет: 1 год	<b>3 180</b>
	<b>OSR-610N</b>	<b>Светодиодный светильник подводный HH-508 18W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Материал корпуса: металл/стекло Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Нет Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60,90,120 Напряжение питания, V: 12 Потребляемая мощность, W: 18 Кол-во св.диодов: 18 Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI) Температура свечения, K: уmolчанию)/ Белый холодный (CW)/ Класс защиты, IP: Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Тип светодиодов: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Аналог, W: Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Габариты, мм: Розовый (PI) Гарантия, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-	<b>8 100</b>
	<b>OSR-611</b>	<b>Светодиодный светильник подводный HH-508 18W 24V IP68 на светодиодах Cree (США) RGB</b> Материал корпуса: металл/стекло Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Нет Производитель: Россия Угол свечения, °: 30,60,90 Напряжение питания, V: 12 Потребляемая мощность, W: 18 Кол-во св.диодов: 6 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D 160 H100 Подставка с кронштейном: Гарантия, лет: H90	<b>7 020</b>
	<b>OSR-612</b>	<b>Светодиодный светильник подводный HH-508 36W 24V IP68 на светодиодах Cree (США) RGB</b> Материал корпуса: металл/стекло Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Нет Производитель: Россия Угол свечения, °: 30,60,90 Напряжение питания, V: 12 Потребляемая мощность, W: 27 Кол-во св.диодов: 9 Цвет: RGB Класс защиты, IP: 68 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Аналог, W: ЛОН – 270, люминесцентная – 81 Габариты, мм: D 160 H100 Подставка с кронштейном: Гарантия, лет: H90	<b>7 980</b>

Номенклатура / Свойства			Розничная цена
	<b>MBK-BB-3111</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 5W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 0.69 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 500 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 5 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D110 H146 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>3 870</b>
	<b>MBK-BB-3112-12W</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 1.59 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 1200 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 12 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D175 H215 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>7 520</b>
	<b>MBK-BB-3112-18W</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 1.59 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 1800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D175 H215 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>7 840</b>
	<b>MBK-BB-3113-24W</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 2.54 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 2400 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 24 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D205 H245 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>10 530</b>
	<b>MBK-BB-3113-36W</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 2.54 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Lm: 3600 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 36 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D205 H245 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>10 890</b>

	<b>MBK-BB-3114 50W</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 50W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 5000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 50 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>21 800</b>
	<b>MBK-BB-3114 60W</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 60W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 6000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 60 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>21 430</b>
	<b>MBK-BB-3114 70W</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 70W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 7000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 70 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>24 970</b>
	<b>MBK-BB-3114 100W</b>	<b>Светодиодный прожектор архитектурный лучевой 100W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 4.85 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 10000 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 100 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D290 H355 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>26 130</b>
	<b>MBK-BB-3022 3W</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 3W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b> Вес товара, кг: 0.58 Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 300 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 3 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D95 H130 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3	<b>2 310</b>
	<b>MBK-BB-3022</b>	<b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 5W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>2 590</b>

	5W	<p>Вес товара, кг: 0.58          Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира          Наличие вторичной оптики: да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60          Световой поток, Lm: 500          Напряжение питания, V: 220          Потребляемая мощность, W: 5          Цвет: WW/NW/R/G/B          Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: OSRAM (Германия)          Габариты, мм: D95 H130          Материал: Алюминий, стекло          Гарантия, лет: 3</p>	
	MBK-BB-3023	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 9W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.1          Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира          Наличие вторичной оптики: да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60          Световой поток, Lm: 900          Напряжение питания, V: 220          Потребляемая мощность, W: 9          Цвет: WW/NW/R/G/B          Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: OSRAM (Германия)          Габариты, мм: D130 H160          Материал: Алюминий, стекло          Гарантия, лет: 3</p>	3 960
	MBK-BB-3024	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.3          Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира          Наличие вторичной оптики: да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60          Световой поток, Lm: 1200          Напряжение питания, V: 220          Потребляемая мощность, W: 12          Цвет: WW/NW/R/G/B          Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: OSRAM (Германия)          Габариты, мм: D150 H200          Материал: Алюминий, стекло          Гарантия, лет: 3</p>	4 810
	MBK-BB-3025	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.8          Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира          Наличие вторичной оптики: да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60          Световой поток, Lm: 1800          Напряжение питания, V: 220          Потребляемая мощность, W: 18          Цвет: WW/NW/R/G/B          Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: OSRAM (Германия)          Габариты, мм: D180 H230          Материал: Алюминий, стекло          Гарантия, лет: 3</p>	6 140
	MBK-BB-3026	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.85          Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира          Наличие вторичной оптики: да          Производитель: Россия          Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60          Световой поток, Lm: 2400          Напряжение питания, V: 220          Потребляемая мощность, W: 24          Цвет: WW/NW/R/G/B          Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000          Класс защиты, IP: 65          Тип светодиодов: OSRAM (Германия)          Габариты, мм: D230 H320          Материал: Алюминий, стекло          Гарантия, лет: 3</p>	9 180
	MBK-BB-3028	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p>	9 720

		<p>Вес товара, кг: 2.85  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 3600  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 36  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D230 H320  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	
	<b>MBK-BB-3029</b>	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 50W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 4.61  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 5000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 50  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D290 H400  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>15 850</b>
	<b>MBK-BB-3030 60W</b>	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 60W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 4.61  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 6000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 60  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D290 H400  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>17 260</b>
	<b>MBK-BB-3030 70W</b>	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 70W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 4.61  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 7000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 70  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D290 H400  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>19 140</b>
	<b>MBK-BB-3030 100W</b>	<p><b>Светодиодный прожектор ландшафтный лучевой 100W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 4.61  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 10000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 100  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D290 H400  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>20 070</b>
	<b>MBK-BB-3115</b>	<p><b>Светодиодный светильник архитектурной серии лучевой 5W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p>	<b>7 020</b>

		<p>Вес товара, кг: 1.38 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 500 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 5 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D100 H220 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3</p>	
	<b>MBK-BB-3116</b>	<p><b>Светодиодный светильник архитектурной серии лучевой 5W 220V IP65 на светодиодах OSRAM с козырьком</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.38 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 500 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 5 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D100 H220 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3</p>	<b>7 240</b>
	<b>MBK-BB-3117</b>	<p><b>Светодиодный светильник архитектурной серии лучевой 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.8 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 1800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D150 H265 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3</p>	<b>11 450</b>
	<b>MBK-BB-3118</b>	<p><b>Светодиодный светильник архитектурной серии лучевой 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM с козырьком</b></p> <p>Вес товара, кг: 2.8 Наличие вторичной оптики: да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60 Световой поток, Лм: 1800 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 18 Цвет: WW/NW/R/G/B Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Тип светодиодов: OSRAM (Германия) Габариты, мм: D150 H265 Материал: Алюминий, стекло Гарантия, лет: 3</p>	<b>11 630</b>
	<b>MBK-BB-3205</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой 160*160 24W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60,90 Световой поток, Лм: 2400 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 24 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L160 B160 H210 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3</p>	<b>11 680</b>
	<b>MBK-BB-3206</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой 190*190 36W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60,90 Световой поток, Лм: 3600 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 36</p>	<b>16 050</b>

		Кол-во св.диодов: 36 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L190 B190 H250 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	
	<b>MBK-BB-4059</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L160 27W 220V IP65 на светодиодах CREE (США)</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Световой поток, Лм: 3510 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 27 Кол-во св.диодов: 9 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L160 B150 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>13 140</b>
	<b>MBK-BB-4060</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L200 36W 220V IP65 на светодиодах CREE (США)</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Световой поток, Лм: 4680 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 36 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L200 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>16 050</b>
	<b>MBK-BB-4061</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L270 54W 220V IP65 на светодиодах CREE (США)</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Световой поток, Лм: 7020 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 54 Кол-во св.диодов: 18 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L270 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>21 880</b>
	<b>MBK-BB-4062</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L320 63W 220V IP65 на светодиодах CREE (США)</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Световой поток, Лм: 8190 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 63 Кол-во св.диодов: 21 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L320 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>26 250</b>
	<b>MBK-BB-4063</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L360 72W 220V IP65 на светодиодах CREE (США)</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Световой поток, Лм: 9360 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 72 Кол-во св.диодов: 24 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L360 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>31 360</b>

	<b>MBK-BB-4064</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L500 108W 220V IP65 на светодиодах CREE (США)</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Световой поток, Lm: 14040 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 108 Кол-во св.диодов: 36 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L500 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>40 820</b>
	<b>MBK-BB-4065</b>	<b>Светодиодный светильник лучевой L1000 216W 220V IP65 на светодиодах CREE (США)</b> Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 5,25,45,60 Световой поток, Lm: 28080 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 216 Кол-во св.диодов: 72 Цвет: WW/NW/R/G/B/Y Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000 Класс защиты, IP: 65 Габариты, мм: L1000 B160 Материал: Алюминий Гарантия, лет: 3	<b>75 080</b>
	<b>OSR-751</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D65 4W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США)</b> Вес товара, кг: 0,3 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 4 Кол-во св.диодов: 4 Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y) Тип светодиодов: Зеленый (G) Синий (B) Желтый (Y) Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000- Гарантия, лет: 7000/2500-3500	<b>2 750</b>
	<b>OSR-755</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D100 8W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США)</b> Вес товара, кг: 0,6 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 8 Кол-во св.диодов: 8 Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y) Тип светодиодов: Зеленый (G) Синий (B) Желтый (Y) Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000- Гарантия, лет: 7000/2500-3500	<b>4 900</b>
	<b>OSR-757</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D100 12W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США)</b> Вес товара, кг: 0,6 Материал корпуса: алюминиевый сплав Тип крепления (тип монтажа): Накладной Наличие вторичной оптики: Да Производитель: Россия Угол свечения, °: 10,25,45,60 Напряжение питания, V: 220 Потребляемая мощность, W: 12 Кол-во св.диодов: 12 Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y) Тип светодиодов: Зеленый (G) Синий (B) Желтый (Y) Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000- Гарантия, лет: 7000/2500-3500	<b>5 250</b>
	<b>OSR-761</b>	<b>Архитектурный светильник лучевой D155 18W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США)</b>	<b>9 300</b>

		<p>Вес товара, кг: 1,7  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 18  Кол-во св.диодов: 18  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, K:  Класс защиты, IP: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Тип светодиодов: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Гарантия, лет: 7000/2500-3500</p>	
	<b>OSR-763</b>	<p><b>Архитектурный светильник лучевой D155 24W 220V IP65 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,7  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): Накладной  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 24  Кол-во св.диодов: 24  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, K:  Класс защиты, IP: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Тип светодиодов: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Гарантия, лет: 7000/2500-3500</p>	<b>9 850</b>
	<b>MBK-BB-3204</b>	<p><b>Светодиодный светильник лучевой 135*135 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60,90  Световой поток, Lm: 1800  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 18  Кол-во св.диодов: 18  Цвет: WW/NW/R/G/B/Y  Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Габариты, мм: L135 B135 H180  Материал: Алюминий  Гарантия, лет: 3</p>	<b>9 140</b>
	<b>MBK-BB-0018</b>	<p><b>Светодиодный прожектор узколучевой 20W 220V IP66 на светодиодах CREE (США)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,3  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 3  Световой поток, Lm: 2600  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 20  Цвет: CW, NW, WW  Температура свечения, K: 3000, 4000, 6000  Класс защиты, IP: 66  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: D110 H150  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>10 770</b>
	<b>MBK-BB-0017</b>	<p><b>Светодиодный прожектор узколучевой 10W 220V IP65 на светодиодах CREE (США)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 3  Световой поток, Lm: 1300  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 10  Цвет: CW, NW, WW  Температура свечения, K: 3000, 4000, 6000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: CREE (США)  Габариты, мм: D90 H130  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>7 070</b>
	<b>MBK-BB-0016</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M10 500W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p>	<b>66 720</b>

		<p>Вес товара, кг: 13,9  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Лм: 65000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 500  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 980*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>MBK-BB-0015</b>	<b>Светодиодный прожектор лучевой M9 450W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>58 090</b>
		<p>Вес товара, кг: 11,3  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Лм: 58500  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 450  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 886*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>MBK-BB-0014</b>	<b>Светодиодный прожектор лучевой M8 400W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>49 190</b>
		<p>Вес товара, кг: 10,5  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Лм: 52000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 400  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 741*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>MBK-BB-0013</b>	<b>Светодиодный прожектор лучевой M7 350W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>40 050</b>
		<p>Вес товара, кг: 9,5  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Лм: 45500  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 350  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 664*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>OSL-24W-B2</b>	<b>Светодиодный прожектор D180 24W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>5 790</b>
		<p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Световой поток, Лм: 3600  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D180 H180 B210  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>OSL-12W-B2</b>	<b>Светодиодный прожектор D150 12W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>4 250</b>
		<p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Световой поток, Лм: 1800  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y</p>	

		<p>Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D150 H155 B180  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>OSL-15W-B2</b>	<b>Светодиодный прожектор D180 15W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>5 070</b>
		<p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Световой поток, Lm: 2250  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D180 H180 B210  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>OSL-36W-B2</b>	<b>Светодиодный прожектор D230 36W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>8 140</b>
		<p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Световой поток, Lm: 5400  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D230 H205 B275  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>OSL-48W-B2</b>	<b>Светодиодный прожектор D290 48W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>12 660</b>
		<p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Световой поток, Lm: 7200  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D290 H220 B345  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>MBK-BB-0012</b>	<b>Светодиодный прожектор лучевой M6 300W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>35 280</b>
		<p>Вес товара, кг: 8,2  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Lm: 39000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 300  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 587*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>MBK-BB-0011</b>	<b>Светодиодный прожектор лучевой M5 250W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b>	<b>30 660</b>
		<p>Вес товара, кг: 6,8  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Lm: 32500  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 250</p>	

		<p>Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 510*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>MBK-BB-0010</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M4 200W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 5,6  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Lm: 26000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 200  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 433*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>26 650</b>
	<b>MBK-BB-0009</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M3 150W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 4,3  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Lm: 19500  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 150  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 356*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>20 010</b>
	<b>MBK-BB-0008</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M2 100W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 3,6  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Lm: 13000  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 100  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 279*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>17 260</b>
	<b>MBK-BB-0007</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M1 50W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 2,3  Тип рассеивателя: Блок линз  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Угол свечения, °: 60,90  Световой поток, Lm: 6500  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 50  Цвет: CW, NW, WW, R,G,B  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 227*330*75  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>10 290</b>
	<b>MBK-BB-3021-18W</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой D145 18W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1.06  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 1800  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 18  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, K: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D145 H185  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>4 240</b>
	<b>MBK-BB-3021</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой D145 12W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p>	<b>4 020</b>

	12W	<p>Вес товара, кг: 1.06  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Лм: 1200  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 12  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D145 H185  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	
	MBK-BB-3020 9W	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой D126 9W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.75  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Лм: 900  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D126 H150  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	2 950
	MBK-BB-3017	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой D70 3W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.24  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Лм: 300  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 3  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D70 H140  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	1 130
	OSL-6W-B2	<p><b>Светодиодный прожектор D95 6W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Световой поток, Лм: 900  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D95 H120 B120  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	2 630
	OSR-793	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M3 P-04 60W 220V 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США)</b></p> <p>Вес товара, кг: 2,2  Материал корпуса: сплав алюминия  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Световой поток, Лм: 9000±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 60  Кол-во св.диодов: 60  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Класс защиты, IP: 7000/2500-3500  Габариты, мм: 65  Кoeffициент мощности, PF&gt;: 65  Гарантия, лет: 65</p>	15 600
	OSR-792	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M2 P-04 40W 220V 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США)</b></p>	11 500

		<p>Вес товара, кг: 1,4  Материал корпуса: сплав алюминия  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Световой поток, Lm: 6000±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 40  Кол-во св.диодов: 40  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  Тип светодиодов: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Коэффициент мощности, PF&gt;: 7000/2500-3500  Гарантия, лет: 65</p>	
	<b>OSR-791</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой M1 P-04 20W 220V 10,25,45,60° на светодиодах CREE (США)</b></p> <p>Вес товара, кг: 0,8  Материал корпуса: сплав алюминия  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,25,45,60  Световой поток, Lm: 3000±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 20  Кол-во св.диодов: 20  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  Тип светодиодов: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)  Габариты, мм: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Коэффициент мощности, PF&gt;: 7000/2500-3500  Гарантия, лет: 65</p>	<b>5 700</b>
	<b>OSR-388N</b>	<p><b>Прожектор архитектурный лучевой M3 90W 220V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 5,1  Материал корпуса: Алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Дополнительная информация: Запатентованная технология  Угол свечения, °: 30,60,90  Световой поток, Lm: 13500±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 90  Кол-во св.диодов: 90  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/  Тип светодиодов: Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  Габариты, мм: Розовый (PI)  Гарантия, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Срок службы светильника, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-</p>	<b>17 300</b>
	<b>OSR-392N</b>	<p><b>Прожектор архитектурный лучевой M5 150W 220V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 7,1  Материал корпуса: Алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Дополнительная информация: Запатентованная технология  Угол свечения, °: 30,60,90  Световой поток, Lm: 22500±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 150  Кол-во св.диодов: 150  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/  Тип светодиодов: Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  Габариты, мм: Розовый (PI)  Гарантия, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-  Срок службы светильника, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-</p>	<b>27 000</b>
	<b>OSL-18W-B2</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D180 18W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Световой поток, Lm: 2700  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y</p>	<b>5 250</b>

		<p>Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D180 H180 B210  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	
	<b>MBK-BB-3020-7W</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой D126 7W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.75  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 700  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 7  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D126 H150  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>2 810</b>
	<b>MBK-BB-3019-5W</b>	<p><b>Светодиодный прожектор лучевой D95 5W 220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 0.5  Тип крепления (тип монтажа): Кронштейн  Наличие вторичной оптики: да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 10,15,24,30,45,60  Световой поток, Lm: 500  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 5  Цвет: WW/NW/R/G/B  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D95 H145  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3</p>	<b>2 100</b>
	<b>OSR-384N</b>	<p><b>Прожектор архитектурный лучевой M1 30W 220V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 1,2  Материал корпуса: Алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Дополнительная информация: Запатентованная технология  Угол свечения, °: 30,60,90  Световой поток, Lm: 4500±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 30  Кол-во св.диодов: 30  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)  Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  Класс защиты, IP: 66  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 30x60x90  Гарантия, лет: 3  Срок службы светильника, лет: 40000-50000 (по умолчанию)/60000</p>	<b>5 700</b>
	<b>OSR-380N</b>	<p><b>Прожектор архитектурный лучевой M1 12W 220V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 0,55  Материал корпуса: алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Дополнительная информация: Запатентованная технология  Угол свечения, °: 30,60,90  Световой поток, Lm: 1800±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 12  Кол-во св.диодов: 12  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/ Белый теплый (WW)/Красный (R)/ Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/ Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/ Розовый (PI)  Температура свечения, К: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500  Класс защиты, IP: 66  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: 30x60x90  Покрытие: Розовый (PI)  Гарантия, лет: 3  Срок службы светильника, лет: 40000-50000 (по умолчанию)/60000</p>	<b>3 200</b>
	<b>OSR-386N</b>	<p><b>Прожектор архитектурный лучевой M2 60W 220V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p>	<b>11 700</b>

		<p>Вес товара, кг: 4,5  Материал корпуса: Алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Дополнительная информация: Запатентованная технология  Угол свечения, °: 30,60,90  Световой поток, Lm: 9000±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 60  Кол-во св.диодов: 60  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/  Тип светодиодов: Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  Габариты, мм: Розовый (PI)  Гарантия, лет:  Срок службы светильника, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-</p>	
	<b>OSR-390N</b>	<p><b>Пржектор архитектурный лучевой M4 120W 220V IP66 30,60,90° на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Вес товара, кг: 5,8  Материал корпуса: Алюминиевый сплав  Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Дополнительная информация: Запатентованная технология  Угол свечения, °: 30,60,90  Световой поток, Lm: 18000±15%  Напряжение питания, V: 220  Потребляемая мощность, W: 120  Кол-во св.диодов: 120  Цвет: Белый нейтральный (NW) (по умолчанию)/ Белый холодный (CW)/  Температура свечения, К: Белый теплый (WW)/Красный (R)/  Класс защиты, IP: Зеленый (G)/ Синий (B)/ Желтый (Y)/  Тип светодиодов: Оранжевый (O)/ Фиолетовый (P)/  Габариты, мм: Розовый (PI)  Гарантия, лет:  Срок службы светильника, лет: 4000-5000 (по умолчанию)/6000-</p>	<b>22 000</b>
	<b>OSL-9W-B2</b>	<p><b>Светодиодный прожектор D120 9W 24/220V IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)</b></p> <p>Тип крепления (тип монтажа): П-образная лира  Наличие вторичной оптики: Да  Производитель: Россия  Угол свечения, °: 5,10,15,30,45,60,90  Световой поток, Lm: 1350  Напряжение питания, V: DC24 AC220  Потребляемая мощность, W: 9  Цвет: WW/NW/CW/R/G/B/Y  Температура свечения, К: 2700-3000/4000-5000/6500-7500  Класс защиты, IP: 65  Тип светодиодов: OSRAM (Германия)  Габариты, мм: D120 H140 B150  Материал: Алюминий, стекло  Гарантия, лет: 3  Тип монтажа: Накладной</p>	<b>3 350</b>

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arhilait.nt-rt.ru/> || [agb@nt-rt.ru](mailto:agb@nt-rt.ru)